

广东省供应液压数控多功能压力机、数控冲床

产品名称	广东省供应液压数控多功能压力机、数控冲床
公司名称	佛山市南海区航天机床设备有限公司
价格	面议
规格参数	类型:高速冲床 品牌:航天 动力类型:液压
公司地址	广东 佛山市南海区 桂城街道平洲东信北路（原平八路）东方机械市场D座101铺首层
联系电话	075781272360 13726661820

产品详情

yhc系列精密液压数控冲床

本机床主要是用于各种不同板材的冲压、折弯、剪切、压装、矫平、挤压、拉伸成型等工作。

调模精度达到0.1mm，安全、精确、便捷。

软限位冲压技术，提高产品质量及模具使用寿命。

plc智能化控制，触摸式显示屏，确保机器运转及停止的精确性与安全性。

具有调整手动、自动、半自动三种操作方式

滑块的工作压力、空载快速下行和慢速工进的行程范围可根据工艺需要进行调整。

选配装置：光电保护装置、自动送料机。

可选配附件或功能：1.移动工作台；2.冲裁缓冲装置；3.光电保护装置；4.行程、压力、速度数显、数控装置；5.触摸式工业显示屏；6.液压系统加热、冷却装置；7.打料装置；8.滑块安全栓；9.模具加热及温控装置；10.plc可编程控制器。

yzm21系列液压冲床可实现冲床的高速冲裁和液压机的慢拉伸两种动作行程。其传动力及受力部分为液压方式，传动平稳，噪音小，振动小，无重大磨损及磨损件，因此故障低，维修成本小，使用寿命长。同时行程及可调行程较大，精度可达0.05mm，从而有更大的工作空间和更高的精度，是机械类液压机的替代产品。

机身及工作台采用q345钢板焊接而成，硬度更大、钢性更强；油缸采用45#圆钢整体锻打而成。无焊接点

，强度高，整体性好，不易断裂。油缸内采用双油封，均为美国派克进口品牌，密封性更好，更耐用。

主要配件：轴向柱塞泵 启东精工

电磁阀 德国力士乐

二通插装阀 济宁泰丰

电气系统 施耐德plc系统

@主要技术参数

名称型号		ylc21-63型	ylc21-80型
公斤力	kn	630	800
滑块行程	mm	160	160
行程次数	mim	20-40	20-40
最大装模高度	mm	280	300
装模调试调节量	mm	140	140
滑块中心至机身距离	mm	250	280
工作台板尺寸（前后x左右）	mm	420x720x80	480x780x100
滑块底面尺寸（前后x左右）	mm	200x300	340x400
模柄孔尺寸（直径x深度）	mm	50x70	60x80
电动机	kw	4	7.5

本产品的类型是高速冲床，品牌是航天，动力类型是液压，型号是YLC-80型，主电机功率是7.5（kw），公称压力是800（kn），滑块行程是160（mm），控制形式是数控，模柄孔尺寸是60X80（mm*mm），布局形式是立式，适用范围是通用，适用行业是通用，行程次数是20-40，作用对象材质是金属，产品类型是全新，是否库存是否，售后服务是保修一年