

铣削动力头 供应 7.5kw铣头 侧卧均可

产品名称	铣削动力头 供应 7.5kw铣头 侧卧均可
公司名称	任县泽洋机械厂
价格	面议
规格参数	类型:面加工类 品牌:泽洋 重量:300 (kg)
公司地址	中国 河北 邢台市 任县邢湾工业区
联系电话	86-0319-7582784 13784890739

产品详情

滑台的技术参数:

可根据客户需求订做各种滑台、铣镗钻组合机床专用设备

机械滑台由床身，滑板，丝杠，变速箱等组成。其结构简单，便于维修。机械滑台工作原理是滑板在床身上做纵向运动，因其丝杠传动，再加上变速箱的作用。可获得快慢等多种运行速度。根据驱动和控制方式不同，滑台可分为液压滑台、机械滑台和数控滑台三种类型。

随着近年来机械工业的发展。在原有的机械滑台基础上，演变出数控机械滑台，即在原来机械滑台的基础上。把普通丝杠更换成滚珠丝杠，在铸铁的导轨面上镶嵌直线导轨。把变速箱电机更换成伺服电机。使滑台可以快速进退。利用滚珠丝杠和线轨获得较高的精度。

hj系列机械滑台采用滚珠丝杠.本滑台选用优质铸铁导轨,电气挡铁安装位置有左型或右型等形式.

本滑台采用（两导轨之间）双封闭结构,精度高;精密级采用塑料导轨板,动态性能好.本滑台刚度高,热变形小,进给稳定性高,从而保证了加工状态下（负荷下）的实际精度.本滑台很容易实现无极变速及数控化.所以本滑台是实现高精度柔性化的理想部件.

机械滑台用以实现进给运动，可卧式也可立式使用，在机械滑台上安装动力箱（装上多轴箱）钻削头、镗削头、铣削头、镗孔车端面头等各种部件，用以完成钻、扩、铰、镗、镗窝、刮端面、倒角、车端面、铣削及攻丝等工序，亦可在其上安装工件组成输送运动实现工作循环。进给稳定性高，常用于粗加工及半精加工，高精度级的机械滑台适用于精加工。

滑台又分a、b型，采用高牌号铸铁或镶刚结构，具有普通级和精密级两种精度。a型为双矩型导轨，一

般用于粗加工，b型为一山一矩合型导轨，用于精加工。该系列滑台外形美观、设计合理、刚性好、性能可靠，是组合机床和自动线较理想的基础动力部件。当滑台用于深孔加工时，还应注明带分级进给装置。

。

本产品的类型是面加工类，品牌是泽洋，重量是300（kg），主轴转速级数是6，主轴转速范围是75-600（rpm），钻孔直径范围是50（mm），动力类型是机械传动，工作形式是侧卧均可，布局形式是侧卧式，适用范围是通用，适用行业是通用，产品类型是全新，是否库存是是，售后服务是保修一年