

# 铣端面打中心孔机床ZK8220-500型

产品名称	铣端面打中心孔机床ZK8220-500型
公司名称	山东友泰机床制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:YOTMT (友泰牌) 型号:ZK8220-500 主电机功率:5.5 (kw)
公司地址	山东省滕州市经济开发区恒源南路1188号
联系电话	86 0632 5911616 18678370900

## 产品详情

????	
a.全封闭内防1。采用不锈钢全封闭内防护，防止切屑四处飞溅，使机床清理变得极为方便。2。可设计液压松拉刀结构，更换中心钻速度快，免对刀。	
b.双油压虎钳1。采用双油压双向自定心虎钳，工件毛坯粗糙、工件大小不毛坯尺寸误差大统统没问题。2。夹具纵横向可调设计，安装维护简单方便，有效提高90%的速。3。燕尾调整导向，更换长短工件减少90%的调整时间。	
c.双主轴动力头1。采用双主轴结构，比单主轴结构铣削刚性更强，钻孔精度更高，轴承受命更长。2。不存在单主轴动力头铣钻一体时中心钻拆装困难的情况。3。不存在单主轴动力头钻孔时无法冷却的问题。	
d.套车组合刀具1。钻孔、套车、倒角一次完成，长度可调，直径大小可调。2。夹头外露，中心钻拆装方便。3。中心钻外露，冷却充份。	

????

项目	单位	zk8210-500	zk8210-600	zk8210-700	zk8210-800	备注
工件长度	mm	60-500	100-600	200-700	300-800	来图推荐型号
工件直径	mm	20-100	20-100	20-100	20-100	可适当调整
铣削余量	mm	5	5	5	5	或更大
套车长度	mm	20-120	20-120	20-120	20-120	40以下可钻中心孔
套车直径	mm	100	100	100	100	跟据实际需求制作
中心钻直径	mm	24	24	24	24	超过24另行说明
总长尺寸误差	mm	0.05	0.05	0.05	0.05	
中心孔一致性	mm	0.05	0.05	0.05	0.05	
两端面粗糙度	ra	3.2	3.2	3.2	3.2	
中心孔粗糙度	ra	1.6	1.6	1.6	1.6	
铣削主轴功率	kw	5.5	5.5	5.5	5.5	
钻孔主轴功率	kw	1.5	1.5	1.5	1.5	套车或钻大孔时2.2kw
外形尺寸	mm	3200*1680*1850	3200*1680*1850	3400*1680*1850	3400*1680*1850	
整机重量	kg	6500	6500	6700	6700	

?????

1.配备国内一流系统,广州数控或北京凯恩帝。易可选配国际知名品牌,如法那科、西门子、三菱等。

2.??????,??

3.??,??????

4.????6.5??

5.??

6.?????3200???1620???1850???6????????????????????????????420???520????????????

7.????????????????????,????????????????????????????????????

8.??

9.??????(?????)??

10.????????????????bt50????????????????

11.????????????????????????????????

12.????????????????????????????????

13.????????????????????????????

14.????????????????????????????

15.????????????????????????????

16.????????????????????????????

17.????????????????

本产品的品牌是YOTMT（友泰牌），型号是ZK8220-500，主电机功率是5.5（kw），重量是6500（kg），用途是金属切削，类型是孔加工类，工作形式是铣，控制形式是数控，布局形式是卧式，动力类型是机械传动，产品类型是全新，是否库存是是，售后服务是整机一年保修