

木工圆锯床MJ334圆锯机 开盒机 木工圆锯机 万能圆锯机

产品名称	木工圆锯床MJ334圆锯机 开盒机 木工圆锯机 万能圆锯机
公司名称	平阳县诚兴电机经营部
价格	面议
规格参数	类型:圆锯床 品牌:勇华 型号:MJ334
公司地址	浙江平阳县平瑞路480-484号
联系电话	86 0577 63186575 13868584558

产品详情

产品不断改良，当外观与参数变更时，均以实样为准，恕不另行通知万能圆锯机；最大加工宽度；800mm，最大加工高度；80mm，工作台升降高度；90度，工作台可调角度；0-45-90度，锯片尺寸；305mm x25.4mm，主机转速；4260r/min，主机功力；3千瓦，机器重量；250kg，外形尺寸；1200 mmx1000 mmx900mm

能圆锯机【带推台】；最大加工宽度；1200mm，最大加工高度；80mm，工作台升降高度；90度，工作台可调角度；0-45-90度，锯片尺寸；305 mmx25.4mm，主机转速；4260r/min，主机功力；3千瓦，机器重量；250kg，外形尺寸；1300mm x1000 mmx1000mm.

木工机械安全知识 木工机械设备属于危险性较大的机械设备，容易引起伤害事故。（一）.发生木工机械事故的原因主要有以下四方面：1.木工机械的工作刀轴转速很高，转动惯性大，难于制动。操作者为了使其在电机停止后尽快停转，往往习惯用手或木棒去制动，常因不慎使手与转动的刀具相接触而造成伤害。2.木工机械多采用手工送料，这是潜伏着伤手的原因。当手推压木料送进时，由于遇到节疤，弯曲或其它缺陷，不自觉地发生手与刃口接触而造成伤害。3.木工机械转速高，加上被加工的木质不均，切削过程中噪音大，振动大，工人劳动强度大，易疲劳。这些因素都是容易使操作者产生失误而造成伤害。4.操作者不熟悉木工机械性能和安全操作技术，或不按照安全操作规程作业，加之木工机械设备没有安装安全防护装置或安全防护装置失灵，都极易造成伤害事故。（二）.预防木工机械事故的措施主要有以下五方面：1.各种木工机械设备均应设置有效的制动装置，安全防护装置和吸尘排屑装置。2.木工机械设备在使用过程中，必须保证在任何切削速度下使用任何刀具时都不会产生有危害性的振动，以免操作时发生危险。3.凡是外露的皮带盘，转盘，转轴等，都应有防护罩壳。4.刀轴和电器应有连锁装置，以免装拆和更换刀具时，误触电源按钮而使刀具旋转，造成伤害。5.凡有条件的地方，对所有的木工机械均应安装自动给进装置

本产品的类型是圆锯床，品牌是勇华，型号是MJ334，主电机功率是3（kw），重量是150（kg），外形尺寸是140//80（mm），最大锯削直径是300（mm），切割缝宽度是80（mm），控制形式是人工，布局形

式是立式，安装形式是落地式，适用行业是木工，适用范围是通用，作用对象是木材，作用对象材质是木材，产品类型是全新，是否库存是是，售后服务是1年，是否提供加工定制是是