

# 广东东莞供应M7150x16 卧轴矩台平面磨床

产品名称	广东东莞供应M7150x16 卧轴矩台平面磨床
公司名称	东莞市沃博机械科技有限公司
价格	面议
规格参数	类型:平面磨床 品牌:双阳 重量:7200 ( kg )
公司地址	东莞市寮步镇横坑横西二路
联系电话	86-0769-82566578 18664128296 18025909991

## 产品详情

双阳机床有限公司，坐落于富饶的长江三角洲，是一家专门研究和制造各种规格型号的平面磨床、龙门铣床的专业厂商。公司占地面积 120000 多平方米，总装车间 40000 平方米，铸造车间 30000 平方米，拥有各种车、铣、磨、插、刨等精密切削机床 200 余台。从铸件的铸造到生产装配至整机销售及售后服务，公司都严格实施 iso9001:2000 质量体系标准，执行全程监控，严把质量关。公司以精湛的技术和优质的服务配合全套先进的测试设备以及资深的机床专家和机械工程师精益求精的创业精神，使得双阳机床在客户中树立了良好的口碑，迅速成为行业内的知名品牌。面对全球日益激烈的市场环境，公司技术人员不断创新完善原有产品，使其品质日益提高。公司拥有自营进出口权，所有产品均已获得出口产品质量许可证，并已通过欧盟 ce 认证。产品长年出口到美国、墨西哥、土耳其、俄罗斯、伊朗、意大利、非洲、叙利亚等国家，广受客户好评！本着“阳光产业、阳光服务、视今日为落后”的经营理念，双阳人将为用户提供更优质的产品及服务(可来图来样制作各种专机)，竭诚欢迎国内外各界朋友莅临指导，共谋发展。

		m7160x1250	m716 0x1600	m716 0x2000
size of worktable (l x w x h) )工作台尺寸(长宽高)	mm	1250x6 00	1600x600	2000x600
max . longitudinal movement of worktable 纵向最大移动量	mm	1350	1700	2100
max. distance from the spindle centerline to the worktable surface 主轴中心到工作台 面的最大距离	mm	800	800	800
max. cross movement of grinding head磨 头最大横向移动量	mm	650	650	650
max. vertical movement of grinding head磨 头最大纵向移动量	mm	600	600	600

vertical movement of the grinding head by handwheel 磨头垂直进给手轮刻度值	per graduation 每格	mm	0.01	0.005	0.01
	per revolution 每转	mm	0.01	0.5	1
rapid lifting motor 快速升降电机	power	kw	0.37	0.37	0.37
	speed	r/min	1440	1440	1440
abrasive wheel dim ( d × d × w ) 砂轮尺寸 ( 外径宽内径 )		mm	400 × 40 × 127	400 × 40 × 127	400 × 40 × 127
speed of grinding wheel 砂轮速度		r/min	1440	1440	1440
total power of motor 电机总功率		kw	14	13.5	13.5
power of spindle motor 主轴电机功率		kw	7.5	7.5	7.5
power of oil pump motor 油泵电机功率		kw	5.5	5.5	5.5
processing accuracy 加工精度		mm	0.015/1000	0.015/1000	0.015/1000
surface roughness 表面粗糙度		μ m	ra:0.63	ra:0.63	ra:0.63
n/g weight 净重/毛重		kg	5 6 00/ 63 00	6200/7100	7500/8200
package lxwxh 包装尺寸长宽高		mm	3800 x1950x 2480	4800x1850x2350	5300x1850x2350

## 企业实景展示

本产品的类型是平面磨床，品牌是双阳，重量是7200（kg），主电机功率是5.5（kw），外形尺寸是1250 X600（mm），控制形式是数控，产品类型是全新，是否库存是是，型号是M7150x16卧轴矩台平面磨床，售后服务是质保两年