

智能粉末自动冷压成型机针对聚四氟乙烯

产品名称	智能粉末自动冷压成型机针对聚四氟乙烯
公司名称	玉环万润机械有限公司
价格	面议
规格参数	类型:普通车床 控制形式:智能全自动 型号:FM-6230B
公司地址	浙江玉环县楚门谷水工业区
联系电话	57687419712 013967657899

产品详情

本公司经过多年的发展和经验的积累,凭借着独特的力量和智慧,拥有独立研发能力,先进的生产设备,完善的检测设施,以及雄厚的技术实力,自行设计制造全自动粉末成型机的专业厂家,本机床专业针对聚四氟乙烯 (ptfe)、石墨、碳纤维、玻璃纤维、增强聚四氟乙烯 (ptfe) 等冷压成型机并已荣获国家多项专利。

随着自动化生产的普及程度日渐提高,智能粉末自动成型机大幅度提高了工作效率,效益显著,并同时减少了人力资源,还能为客户设计特殊要求产品.深受用户好评。

本公司一直以来秉承“用实力与技术把握机遇,用质量和服务赢得信赖”的经营理念,我们将一直站在客户的角度审视自己的产品,吸取先进技术,不断提升产品的性能,以完善的售后服务来回报客户,竭诚为广大客户提供高品质,高效能自动化之优良产品。

让我们一同携手,共创更辉煌的明天!欢迎来电函洽谈合作。

玉环万润机械有限公司

地址 (add) : 浙江省玉环县楚门谷水工业区

电话 (tel) : 0576-87419712

013967657899

传真 (fax) : 0576-87419231 87416231

<http://www.chinawanrun.com>

e-mail:sales@chinawanrun.com

本机床主要生产聚四氟乙烯密封圈.石墨密封圈.药丸等粉末成形产品.代替人工降低成本.

- 1.结构简单.设计先进.操作方便.效率高.采用自行研发电脑芯片控制器利用液压冲压产品成型;实现一人操作多台,一键运行全天的傻瓜式操作;
- 2.该机床主要雾化储存罐.加料桶.液压传动装置.电气控配置.机体组成,用户使用时配备空压机既可;
- 3.机床运行时具有自检测功能,设有故障报警指示系统,如有软.硬件出现故障,可实现精确的定位报警;
- 4.机床设定任务(1-999999模)完成时提示报警2分钟后自动停止运行;
- 5.工件成型加料时间可设定(0.01-9秒).模具下压排气,保压时间可设定(0.1-99秒),便于控制工件的密度精,尺寸准;
- 6.因原材料的容易粘合的特性,设计一种用气体雾化的技术,使原材料在储存罐与加料桶存放的不粘合,便于原材料以最均匀的体积进入到模具腔内,并可将多余原材料自动返回到储存罐;
- 7.采用直线滚珠轴承.噪音低.传动平稳.能耗小.使用寿命长;
- 8.模具空腔能自由调节,可控制工件的重量

技术参数:

1压缩空气工作压力:0.5-0.6mpa

2粉末储存罐:储放15kg

3生产效益: > 21模/分

4加工范围:圆形.异型

5加工直径:8-30mm

6主电机功率:2.2kw(4极)

7电源电压:380v50hz(三相四线)

8整机重量:约650kg

9外形尺寸:1400mmx860xmmx1820mm

本产品的类型是普通车床,控制形式是智能全自动,型号是FM-6230B,主电机功率是2.2(kw),外形尺寸是1400*860*MM*1820(mm),加工精度是高精度,最大加工长度是1111(mm),最大加工直径是111(mm),最大回转直径是1111(mm),主轴转速级数是1,主轴通孔直径是1111(mm),安装形式是落地式,布局形式是立式,适用行业是通用,动力类型是液压,适用范围是专用,产品类型是全新,是否库存是是,加工定制是是