

经销 六角车床 车床 AK-15

产品名称	经销 六角车床 车床 AK-15
公司名称	天津市东丽区四朋机械商行
价格	面议
规格参数	类型:六角车床 品牌:奥科 控制形式:人工
公司地址	天津天津市东丽区北方五金城D15-13
联系电话	86 022 88823900 13332040240

产品详情

.....
.....
.....

本公司本着‘实现自动化和半自动化送料 一人操作多机
效率大大提高’的产品理念,
专注从事研发制造五金机械自动化设备和各种精密机械设备,
凡购买本公司产品,都包含有保修卡,说明书,工具箱,
产品清单和零配件等,并可一年保修

温馨提示

产品图片、属性及价格等仅供参考,详情请来电或旺旺咨询!

桌上车床铸件采用ht250材料,并经过淬火处理,硬度为hrc40-50度,以确保产品的稳定性,耐磨性,床

身轨道，拖板燕尾经过精密研磨，确保加工精度。桌上车床体积小，重量轻，前后刀架可任意角度调节，前后拖板纵向行程和横向行程也可任意调节，并且定位精度高，马达为离合器电动机。适用于加工直径在1-60mm以内的零件，适用钢，铁，铝，铜，塑胶，不锈钢等不同材料精密零件的切削。它广泛应用于成批量生产的仪表，电子，机械，轻工，五金，家电等加工制造行业。使用桌上车床，既可保证加工精度，提高产品质量，又可节省人工和电力，减少开支，还可速度快，产量高，提高生产效率，花较小的投资，给您带来较高的回报。

技术参数				
规格名称size		单位	机型ak-15型	
	圆形	mm	15	
主轴	主轴弹性夹头夹料能力	四边形(对边距)	mm	10
		六边形(对边距)	mm	13
	回转速度	mm/min	800-4000	
	中心高	mm	96	
	主滑板行程(前、后)	mm	60	
	前副滑板行程	mm	55	
刀架滑板	前副滑板可倾角度	°	± 45	
	后副滑板行程	mm	55	
	尾轴钻夹头选择		b12(1~10mm)	
尾架	内孔斜度		mt.no1	
	尾轴行程	mm	80	
	主轴锥面跳动	mm	小于0.01	
精密度	主轴与尾轴同心度	mm	小于0.01	
	主轴与尾轴中心距	mm	160	
驱动马达	三相电动马达功率	hp	0.75-4	
	长×宽×高	mm	710×400×950	
机体	净重	kg	160	

装箱尺寸	mm	900 × 550 × 1100
------	----	------------------

本产品的类型是六角车床，品牌是奥科，控制形式是人工，型号是AK-15，主电机功率是0.75（kw），外形尺寸是710 × 400 × 950（mm），加工精度是精密，最大加工长度是60（mm），最大加工直径是15（mm），最大回转直径是90（mm），主轴转速级数是3，主轴通孔直径是15（mm），安装形式是桌上，布局形式是卧式，适用行业是通用，动力类型是机械传动，适用范围是通用，产品类型是全新，是否库存是是，售后服务是一年保修