

TX68卧式镗床 数显镗床 镗床 镗床价格

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | TX68卧式镗床 数显镗床 镗床 镗床价格 |
| 公司名称 | 滕州市欧泰机床厂 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 类型:双柱式坐标镗床 品牌:欧泰 型号:TX68 |
| 公司地址 | 滕州市龙阳镇小蒋庄村 |
| 联系电话 | 13563205856 18678282398 |

产品详情

tx68数显卧式镗床：

卧式镗床是镗床中应用最广泛的一种。它主要是孔加工，镗孔精度可达it7，除扩大工件上已铸出或已加工的孔外，卧式镗床还能铣削平面、钻削、加工端面和凸缘的外圆，以及切螺纹等，主要用在单件小批量生产和修理车间，加工孔的圆度误差不超过5微米，表面粗糙度为ra0.63 ~ 1.25微米。卧式镗床的主参数为主轴直径。

镗床结构特点:外观造型美观大方，总体布局匀称协调；床身、立柱、下滑座均采用矩形导轨，稳定性好；导轨采取自冷淬硬，耐磨度高；数字同步显示，直观准确，可提高工效，降低成本。

| 技术参数 | tx68 |
|-------------------|----------------|
| 主轴直径(mm) | 80 |
| 主轴内锥 | 莫氏5# |
| 主轴转速 | 25-530(9级) |
| 工作台纵向进给速度(mm/min) | 25-850(6级) |
| 工作台横向进给速度(mm/min) | 25-850(6级) |
| 主轴升降速度(mm/min) | 216 |
| 工作台工作尺寸(长×宽)(mm) | 900×800 |
| 工作台纵向行程(mm) | 1400(不含尾座) |
| 工作台横向行程(mm) | 750 |
| 主轴箱行程(mm) | 650 |
| 主轴轴向行程(mm) | 300 |
| 外型尺寸(长×宽×高)(mm) | 2700×1600×2100 |
| 净重(kg) | 5000 |

本产品的类型是双柱式坐标镗床，品牌是欧泰，型号是TX68，重量是5000（kg），主电机功率是4（kw），最大镗孔直径是220（mm），最大钻孔直径是63（mm），主轴转速范围是25-530(9级)（rpm），工作台尺寸是900×800（mm），控制形式是人工，适用行业是通用，布局形式是卧式，安装形式是落地式，适用范围是通用，作用对象材质是金属，产品类型是全新，是否库存是是，售后服务是主机保修一年，人为损坏除外