

立式车床 龙门车床 齐二

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 立式车床 龙门车床 齐二 |
| 公司名称 | 净佳机电设备（上海）有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 类型:龙门车床 品牌:齐二 控制形式:人工 |
| 公司地址 | 上海市嘉定区江桥万达广场 |
| 联系电话 | 86-02160526482 15102179600 |

产品详情

青岛永立立式车床dvt630 dvt800 dvt1000厂价直发，数控单柱立式车床对黑色金属、有色金属及部分非金属零件的内外圆柱面、内外圆锥面、端面、切槽等进行粗、精加工。

青岛立车主传动由直流电机驱动，经两档立轴变速机构，实现工作台转速范围。

龙门架左、右立柱不与工作台底座连接，分别固定在地基上，消除主轴传动与进给传动及热变形的相互影响，提高了整机刚度，并便于调整机床精度

立式车床机床进给系统由交流伺服电机驱动，经定比齿轮副传动滚动丝杠，实现刀架的进给和快速移动。便于普通型改造数控型。

数控型垂直刀架水平方向采用恒流静压导轨，滑枕采用滚滑复合导轨

最大加工直径：8000

最大加工高度：5700

最大工件重量：250

最大扭矩：150

主电机功率：110

工作台导轨：静压

立式车床价格优惠，厂价直销，欢迎广大客户来电咨询

本产品的类型是龙门车床，品牌是齐二，控制形式是人工，型号是VDT800，主电机功率是90（kw），外形尺寸是5300X4300X4700（mm），加工精度是普通精度，最大加工长度是5000（mm），最大加工直径是8000（mm），最大回转直径是8000（mm），主轴转速级数是2，主轴通孔直径是82（mm），安装形式是落地式，布局形式是立式，适用行业是通用，动力类型是机械传动，适用范围是通用，产品类型是全新，是否库存是是，售后服务是整机三包一年