

DVT系列5米立车 双柱立车

产品名称	DVT系列5米立车 双柱立车
公司名称	泊头市泰华精密量具有限公司
价格	面议
规格参数	类型:龙门车床 品牌:青岛 控制形式:人工
公司地址	河北省沧州市泊头市南仓街
联系电话	03178036100 18833710801

产品详情

供应现货dvt系列5米立车、dvt500*25/32立式车床

产品简介：

1. 本系列产品执行国家现行最新的精度标准及我厂刚度标准，采用国内外先进配套件，满足了强力切削、工作台超重载荷、动静态精度高、动作安全可靠、使用寿命长、加工效率高的要求。主要适用于高速钢、硬质合金刀具及陶瓷刀具，对黑色金属、有色金属和部分非金属零件的内外圆柱面、内外圆锥面、端面、切槽等的粗精加工。2. 该系列车床是一种性能优良、工艺范围广泛、生产效率高的先进设备。我公司是在研制生产车床及借鉴国内外先进的机床设计制造技术的基础上，采用pro/e软件设计，进行了严格的有限元分析，成功研制出集机电液一体化的立式车床系列产品。3. 主轴轴承采用高精度双列短圆柱滚子轴承，工作台导轨采用恒流静压导轨。确保机床具有高的旋转精度和足够的刚度、强度、热稳定性。4. 垂直刀架水平导轨采用静压卸荷导轨，垂直运动采用滑动导轨。两项进给均采用交流伺服电机驱动，滚珠丝杠传动。5. 机床主传动由直流电机驱动，经两档变速机构，实现工作台的无级调速。6. 铸件经过严格的人工时效和振动时效，确保了机床的刚性和稳定性。

主要参数：

产品型号： dvt500/25-32

最大加工直径： 5000mm

工作台直径： 4500mm

最大加工高度（h）： 2500mm

最大工件重量(w) : 30t

刀架水平行程 : -20mm----2765mm

刀架垂直行程 : 1250mm

右刀架切削力 : 40kn

左刀架切削力 : 35kn

左右刀架搬度极限 : -15 ° ----+30 °

工作台最大扭矩 : 125kn.m

滑枕截面 : 240mm

主电机功率 : 75kw (dc)

本产品的类型是龙门车床，品牌是青岛，控制形式是人工，型号是DVT500，主电机功率是75（kw），外形尺寸是9500*7000*6900（mm），最大加工长度是2500（mm），最大加工直径是5000（mm），最大回转直径是5000（mm），主轴转速级数是无级，主轴通孔直径是0（mm），安装形式是落地式，布局形式是立式，适用行业是冶金，动力类型是电动，适用范围是通用，产品类型是全新，是否库存是否，售后服务是保修2年