

优供双柱立式车床C5250D 大型立式车床 两档机械变速

产品名称	优供双柱立式车床C5250D 大型立式车床 两档机械变速
公司名称	枣庄市滕东机床有限公司
价格	面议
规格参数	类型:龙门车床 品牌:滕东 控制形式:人工
公司地址	山东省滕州市
联系电话	86-06325552206 15588222117

产品详情

本机床适用于加工零件的内外圆柱面、内外圆锥面、端面、切槽、螺纹、回转曲面（数控型）等；

机床主传动系统采用交流异步伺服电机驱动，通过两档机械变速，使工作台实现无极调速；

工作台主轴采用短主轴结构，定心精度高，工作台面采用预载荷恒流静压导轨，承载能力大；

进给系统采用交流异步伺服电机驱动，经变速箱变速后，与丝杠相连；

两轴进给均采用滚珠丝杠，两端固定安装，并对丝杠进行预拉伸，提高了丝杠刚性；

机床采用悬挂按钮站或琴式按钮站，进给系统配有手持操作单元，操作方便，舒适；

主运动及进给运动配置普通型与数控机床通用。

技术参数	单位	机床型号model	
		clk5250d	clk5250d
	unit	25/32	25/40
最大车削直径	mm	5000	
最大工件高度	mm	2500	
最大工件重量	t	32	40
工作台直径	mm	4500	
工作台转速	r/min	0.4~40	

工作台最大扭矩	kn.m	100	125
刀架快移速度	mm/min	4000	
右刀架最大切削力	kn	40	
左刀架最大切削力	kn	30	
右刀架进给范围	mm/min	1~50	
左刀架进给范围	mm/min	0.1~1000	
滑枕行程	mm	1250	
滑枕截面	mm	240*240	
刀架回转角度	°	± 30 °	
刀杆截面尺寸	mm	50*50	
主电机功率	kw	75	
外形尺寸	mm	14340*5850*7640	
机床重量	t	90	95

本产品的类型是龙门车床，品牌是滕东，控制形式是人工，型号是C5250D*25/32，主电机功率是75（kw），外形尺寸是14340*5850*7640（mm），加工精度是精密，最大加工长度是2500（mm），最大加工直径是5000（mm），最大回转直径是5000（mm），主轴转速级数是无级，安装形式是落地式，布局形式是立式，适用行业是通用，动力类型是联合传动，适用范围是通用，产品类型是全新，是否库存是否，售后服务是整机保修一年，终身维修服务。，重量是90000kg，自动化程度是全自动，作用对象是五金