

高速雕铣机 诺金精机 600

产品名称	高速雕铣机 诺金精机 600
公司名称	东莞诺金精密机械有限公司
价格	145000.00/台
规格参数	品牌:诺金精机 型号:600 类型:龙门车床
公司地址	广东省东莞市长安镇锦厦S358省道257号
联系电话	0769-81167506 13538567153

产品详情

高速雕铣機

臺灣生產的高速雕銑機，整機以高精度，高剛性，高耐用性為設計理念，是飾品模具、鞋業模具、各類有色金屬、亞克力、石墨等類產品加工的最理想選擇。

機械特性：

整機採用獨特的橫樑、床身一體技術，兩端固定式支承設計，配有合理的預拉力，滾珠絲杆兩端均採用2個高精度角推軸承固定，龍門式高剛性結構，確保機器長期保持高精度，高抗震性。

三軸採用臺灣進口“銀泰”或“上銀”c3級高精度線性導軌和滾珠絲杆，日本nsk tac系列軸承，德國r+w聯軸器，磨擦係數小，具有較高的定位精度和靈活性，運動穩定性極強。

進口高速、高扭力、高精密電主軸，可滿足高速、高精密的加工需求，可實現小型精密模具及零件高速銑削，加工精密高，震動小，噪音低。

採用日本安川驅動系統、伺服電機（z軸帶剎車），臺灣新代、寶元控制系統，運行平穩，加工性能優越，易學易用。

主要技術參數：

項目items	單位	kn-540	kn-650
工作臺面積work table area	mm	550*480	600 × 540

行程stroke	左右 (x)	mm	500	600
	前後 (y)	mm	450	540
	上下 (z)	mm	250	260
最大荷重max load on table		kg	250	280
工作臺面至主軸端面距離		mm	立柱最底80-290	立柱最底80-300
主軸轉速spindle speed		rpm	6000-24000 , 8000-30000	2000-18000 , 6000-24000
主軸規格spindle models			er-25	er-25/32
主軸冷卻spindle cooling			油冷	
x、y、z軸伺服馬達servo motor		kw	1.0	
主軸電機spindle power		kw	3.2/4.5	
快速進給rapid traverse on		m/min	15	
切削進給cutting feed rate		m/min	8	
數控系統解析度system resolution		mm	0.001	
重複精度repeatability		mm	± 0.003/300	
定位精度positioning		mm	± 0.005	
潤滑系統lubrication system			全自動潤滑系統	
機械重量 (大約) machine weight		kg	2800	3200

外形尺寸 (長 × 寬 × 高) machine size	cm	160*190*210	170 × 210 × 230

標準附件：

- 1、主軸水冷機
- 2、公制刀柄或索咀
- 3、自動給油潤滑裝置
- 4、電氣箱防塵裝置
- 5、全閉式防屑鈹金護罩
- 6、三軸伸縮護罩
- 7、三色警示燈
- 8、壓板一套
- 9、地基螺絲與墊塊
- 10、操作及維護使用手冊

特殊配置：

- 1、直排刀庫 (bt30-8t)
- 2、bt30斗笠刀庫 (30#12/16t)
- 3、對刀儀
- 4、石黑加工水簾及過濾系統
- 5、5.5/3.2kw主軸
- 6、4、5軸控制器

本产品的品牌是诺金精机，型号是600，类型是龙门车床，重量是3200 (kg)，工作精度是0.003，外形尺寸是2000*1800*2200 (cm)，加工精度是普通精度，自动化程度是自动，动力类型是电动，控制形式是数控，主电机功率是4.5/5.5/7.5 (kw)，作用对象是五金，作用对象材质是金属，适用行业是通用，产品类型是全新，是否库存是是，售后服务是24小时在线