

创胜特尔6380卧加 卧式加工中心

产品名称	创胜特尔6380卧加 卧式加工中心
公司名称	常州航天创胜数控技术有限责任公司
价格	面议
规格参数	类型:卧式加工中心 品牌:创胜特尔 型号:6380
公司地址	武进区潞城街道富民路296号
联系电话	86876896 18961415761

产品详情

序号	项 目	内 容
1	工作台尺寸(长×宽)	800mm×800mm
2	工作台数量	1
3	工作台表面	t型槽5-22*160
4	工作台分度	1°×360
5	各轴行程	x:1300mm ; y:900mm ; z:900mm ; a:360°
6	工作台承重	1500kg
7	可控制轴数	四轴
8	主轴系统	主 轴 电 机：交流伺服电机 电 机 功 率：主电机连续功率18.5kw 主电机峰值功率22kw 主 轴 转 速：10~4500rpm 主 轴 锥 孔：bt50 主电机冷却方式：风冷 主传动方式：zf减速箱传动 主变速方式：两档(1:4 ; 1:1) 刀具夹紧力：18kn 主轴轴承内径：100mm

		主轴前后轴承精度等级：p4							
		轴承润滑方式：油脂							
9	驱动系统	三轴进给电机：交流伺服电机							
		丝杠精度等级：c3(直径 50mm)							
10	快速移动速度	x、y、z轴：0~24m/min							
11	进给速度	x、y、z轴：0~15m/min							
	12	机床精度 (mm)	定位精度	jis	x	±0.005	重复定位精度	jis	x
					y	±0.005			y
				标准	z	±0.005		标准	z
				gb	x	0.012		gb	x
					y	0.012			y
				标准	z	0.012		标准	z
13	工作台	工作台分度精度：12''							
		工作台重复定位精度：6''							
14	主轴中心至工作台面距离	100-1000mm							
15	主轴端面至工作台中心距离	180~1080mm							
16	电气柜	电气控制箱密封，并装有空调							
17	润滑油箱容积	4l							
18	润滑油分配方式	定量分配							
19	冷却箱容积	350l							
20	冷却液最大压力	0.4mpa							
21	冷却液最大流量	50l/min							
22	功耗	50kva							
23	气源标定气压	0.5mpa							
24	可用气压范围	0.45~0.6mpa							
25	气源流量	0.6~0.9 m3/min							
26	刀库型式	链式bt50-32t							
27	刀库容量	32把							
28	刀具最大直径	125mm(邻位无刀时可为 250)							
29	换刀时间(刀对刀)	6秒							
30	刀具最长长度	300mm							
31	刀具最大重量	20kg							
32	机床净重	16000kg							
33	工作环境	环境温度			0~35				
		电 源			380±10%，三相50±1h				
		相对湿度			80%				

本产品的类型是卧式加工中心，品牌是创胜特尔，型号是6380，重量是16000 (kg)，主电机功率是22 (kw)，界面语言是中文，主轴转速范围是10-4500 (rpm)，定位精度是0.012，刀具数量是32，三轴行程(X*Y*Z)是1300-900-900，T型槽尺寸(宽*数量)是5-22*160，动力类型是电动，布局形式是卧式，作用对象是五金，适用行业是通用，产品类型是二手，是否库存是是，售后服务是二手设备提供合作保养