

加工中心（双工位）WHN130MC平洲加工中心

产品名称	加工中心（双工位）WHN130MC平洲加工中心
公司名称	佛山市南海区平洲瑞城机床有限公司
价格	面议
规格参数	类型:卧式加工中心 品牌:瑞城机床 型号:WHN130MC
公司地址	佛山市南海区平洲平八路东方国际机械广场D座 138铺之二、238铺之二
联系电话	0757-81287676 13500253453

产品详情

温馨提示：产品规格繁多，价格仅供参考详情旺旺咨询或者来电咨询！

整机参数

机床型号/type of machine	单位/unit	whn130mc
主轴直径/spindle dia	mm	130
主轴锥孔/spindle taper		iso50
主轴转速/spindle speed range	rpm	10-2500
主轴电机功率/power of spindle motor	kw	37
工作台行程/table transverse travel x	mm	2000;2500;3000;3500;4000
主轴箱垂直行程/headstock vertical travel y	mm	1400;1800;2240
立柱行程/column longitudinal travel z	mm	1000;1250;1600;2000
主轴行程/spindle travel w	mm	800
进给速度/feed range : x,y,x,w	mm/min	1-6000
b:	rpm	0.003-1.5
快速移动/rapid traverse: x,y,z,w	mm/min	10000
b	rpm	2
主轴中心最小高度(距台面)/minimum height of spindle axis above rotary table	mm	0
工作台最大承载/maximum workpiece weight	kg	8000
工作台台面尺寸/rotary table surface size	mm	1600x1800;1600x2000;

工作台t型槽尺寸/table t-slots size	mm	
--尺寸/dimension	mm	22h8 / 28h8
--槽距/pitch	mm	160
--槽数/quantity		10
刀库规格/quantity of tool for atc		40,60,80,90
其他参数/further specification		
油路运行压力/hydraulic circuit operation pressure	mpa	6.7—7.5
压缩空气源输出要求/compressed air source output requirements		
--压力/pressure	mpa	0.6
--输出量/volume	l/sec	18
电源电压/频率 main voltage/frequency	v/hz	3x380/50; 3x400/60
总耗/total power consumption	kva	83
工作现场最大噪音等级/noise level “ a ” at the operator side max	db(a)	80

1999年，公司成立于珠三角机械装备制造和集散重地佛山南海平洲。自公司成立以来，我们始终秉承：“精诚至尚，互惠共赢”的经营理念，为用户提供最佳解决方案和全方位服务，以快捷、专业的售后服务为用户解除后顾之忧，赢得了新老客户的高度信任和一致好评，在此向数十年来关心支持瑞城公司的用户和各界朋友表示衷心感谢。在接下来的工作中我们将以更大的热情和努力，提供精准、高质的服务，以不负大家的厚爱。 我公司主要经销产品有：卧式铣镗床、数控卧式铣镗床、卧式加工中心、双柱坐标镗、落地镗铣加工中心、刨台式镗铣加工中心、工作台、数显工作台、专业导轨及丝杆订做。滚齿及插齿专用设备的生产线的设计，蜗杆铣、蜗杆磨、螺纹铣、螺纹磨、重型车床及轧辊磨、立式车床、精密滚齿机、数控高速滚齿机、数控插齿机、精密数控车床、数控回转台、曲轴磨、端面外圆磨、花键铣、花键轴磨、立轴圆台磨及专用组合机床等。大型机械的安装配套及机械维修业务。 与我公司合作的制造商主要有：昆明机床、捷克道斯机床、齐重数控股份、青海一机、天水星火、汉江机床、北京第一机床、重庆机床股份、上海机床、武汉机床、玉溪机床等国内知名制造厂商。

本产品的类型是卧式加工中心，品牌是瑞城机床，型号是WHN130MC，主电机功率是37（kw），界面语言是中文，主轴转速范围是10-2500（rpm），三轴行程(X*Y*Z)是1400;1800;2240，T型槽尺寸(宽*数量)是160mm10，动力类型是电动，布局形式是卧式，作用对象是齿轮，适用行业是通用，产品类型是全新，是否库存是是，售后服务是维修