

上海加工中心，龙门加工中心，数控龙门铣床，浙江加工中心生产商

产品名称	上海加工中心，龙门加工中心，数控龙门铣床，浙江加工中心生产商
公司名称	浙江纳迪克数控设备有限公司
价格	面议
规格参数	类型:万能加工中心 品牌:纳迪克 型号:MCV-4022
公司地址	平湖市新埭镇政府办公楼513室
联系电话	86 0573 89172338

产品详情

浙江纳迪克数控设备有限公司主要生产立式加工中心，卧式加工中心,龙门加工中心,线切割，数控铣等网址：<http://www.nadike.com>。

技术参数lm4022

规格	单位	lm4022
工作台		
工作台尺寸		4000 × 2300
mm		
t型槽		11 × 28 × 200
最大负荷		15000
kg		
行程		
三轴行程		4200/2700/1000
mm		
主轴鼻端至工作台面	mm	250-1250
主轴		
主轴规格(型号/安装直径)	mm	bt50/ 200
主轴功率		18.5/22
kw		
皮带传动铣头，最高转速	rpm	4000
进给系统	fanuc Oi-md	
x/y/z快速移动	m/min	12/12/10
最大切削速度	m/min	6
三轴电机功率(fanuc)	kw	7
xy导轨		滚柱线轨(重载型)

z轴导轨		矩形导轨
精度		
定位精度(mm)		± 0.005/300
重复定位精度(mm)		± 0.01
自动换刀系统 (数控铣无此项)		
标准刀具数量	把	32
刀具交换方式		气动
最大刀具重量	kg	18
最大刀具直径/长度	mm	125/400
空气压力		
空气压力		6
kg/cm2		
机器规格		
外型尺寸		9840 × 5150 × 4850
mm		
机器重量		46000
kg		

本产品的类型是万能加工中心，品牌是纳迪克，型号是MCV-4022，重量是28000（kg），主电机功率是7（kw），界面语言是中文，主轴转速范围是4000（rpm），定位精度是15/15/12，三轴行程(X*Y*Z)是3000 × 2300，T型槽尺寸(宽*数量)是11 × 28 × 200，动力类型是气动，布局形式是龙门，作用对象是板材，适用行业是轻工，产品类型是全新，是否库存是是，加工定制是是