

# CWNS系列卧式供暖热水锅炉 燃气常压热水锅炉

产品名称	CWNS系列卧式供暖热水锅炉 燃气常压热水锅炉
公司名称	河南省恒安锅炉有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 循环方式:辅助循环锅炉 安装方式:快装锅炉
公司地址	河南省太康县张集乡
联系电话	0394-6777099 18238927211

## 产品详情

供应cwns系列卧式供暖热水锅炉 燃气常压热水锅炉

【cwns系列常压燃油燃气供暖热水锅炉—技术								
项目 型号	额定热 功率 kcal/h	取暖 面积 m <sup>2</sup>	燃料消耗量		供/回 水温度	电源 v/hz	热效率 %	运行 状态
			柴油耗量kg/h	天然气耗量 nm <sup>3</sup> /h				
cwns0.7-90/70-y(q)	60	7500	64.55	76.92	90	380  /50  70	91 ~ 94	常压
cwns1.05-90/70-y(q)	90	11250	96.80	115.38	~			
cwns1.4-90/70-y(q)	120	15000	129.1	153.85				
cwns1.8-90/70-y(q)	150	19000	166	197.80				

cwns2.1-90/70-y(q)	180	22500	193.6	230.77				
cwns2.8-90/70-y(q)	240	30000	258.2	307.69				

注：我们将尽可能地在本网站提供准确的信息。本网站内所涉及的产品图片与实物可能有细微区别，有关产品的外观(包括但不限于颜色)请以实物为准。产品价格、规格、型号、供应状况如有更改，恕不另

cwns型全自动常压燃油燃气热水锅炉为快装卧式内燃三回程火管结构。采用偏置炉胆湿背式布置，高温烟气依次冲刷第二及第三回程烟管，然后由后烟室经烟囱排入大气。内部采用螺纹烟管和波形炉胆，大大加强了传热效果，大大的节省了燃料耗量。锅炉配置世界名牌燃烧器，采用了燃烧自动比例调节，给水自动调节，程序启停，自动运行等先进技术，并具有运行水温度控制、超温、超压熄火等自动保护功能。该型锅炉具有结构紧凑、安全可靠、操作简便、安装迅速、污染少、噪音低、效率高等特点，广泛适用于企业、宾馆、医院、写字楼、民用建筑等设施工业用汽和生活及采暖。而且近年来特别是燃气热水锅炉由于运行经济、环保节能、还有政府政策鼓励，越来越受到广泛的应用。控制系统：我厂研制的全自动常压燃油燃气热水锅炉，采用国际上较先进自动化程度较高的“百得”全自动燃烧器作为主要燃烧设备，该燃烧器的燃烧程序由较先进的燃烧程序控制器控制，能实现燃油锅炉正常燃烧所必需的各种功能，能在正常状态、事故状态、能在非常情况下，自动实施保护性停炉，配以相应的温度控制器、压力比例调节器，实现高低温度指示、超压指示、调节，保证水位在正常范围内波动。安装注意：1.卧式全自动常压燃油、燃气热水锅炉的后部或烟管上要设有防爆门，防爆门位置应有利于泄爆。对于爆炸气体可能会危及操作人员安全的场合，防爆门上应装设泄压导向管。2.常压热水锅炉及其辅机、水处理设备等的安装应符合设备制造厂的技术要求。设备基础必须待设备到货并与设计图纸核对无误后，方可施工。3.设备安装时，应避免设备、安装材料集中堆放在楼板上。利用建筑柱、梁起吊设备时，必须事先核实梁、柱的承载能力。4.燃油、燃气、热水管道安装后的试压验收，必须按照《工业金属管道工程施工及验收规范》gb 50235-1997进行。

本产品的加工定制是是，循环方式是辅助循环锅炉，安装方式是快装锅炉，品牌是恒安锅炉，型号是0.35mw0.7mw1.05mw1.4mw2.1mw2.8mw，燃料耗量是0.5吨1吨2吨4吨6吨等，适用范围是办公楼取暖写字楼采暖医院取暖学校取暖小区别墅取暖商场取暖等，燃烧方式是室燃炉，出口压力是常压，结构形式是卧式，适用燃料是天然气，锅炉用途是生活锅炉