12kw 家用电采暖炉 壁挂电采暖炉 自动温控 防干烧

产品名称	12kw 家用电采暖炉 壁挂电采暖炉 自动温控 防干烧
公司名称	北京亚龙翔宇科技发展有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 安装方式:快装锅炉 品牌:九诺斯
公司地址	北京市丰台区马家堡东路106号
联系电话	86-01067915775 15510133988

产品详情

采用美国原装进口微电脑芯片，智能遥控控制，设有双重漏电保护和防干烧保护。无毒无污染、绿色环保、水暖不干燥等特点。同时，具有体积小，重量轻.电采暖炉采用的纳米半导体陶瓷发热元件,水电分离、辐射加热、防干烧等技术，产品的使用寿命达8万小时以上。且散热充分，升温速度比传统加热管高一倍以上，热效率高达98%，比常规电阻丝、电热管高30%。适用范围广和水暖、地暖、风机盘管、水温空调组成采暖系统.不论城市农村均可安装，3kw-40kw的专业取暖，采暖面积达40-500平方米，更大取暖面积的可以根据需要定做,广泛适用于住宅、门市、机关、写字楼、公寓、别墅、医院、学校、美容美发、健身会所、酒店宾馆、民用和商用等各种场所。

智能采暖炉特点：

一.智能控制：采用微电脑智能控制,led彩色大屏动态显示

二.高效:升温快、热效率高。开机1分钟，加热器热水由内胆向外循环，出口温度在70°C以上，30分钟循环系统温度达到75°C以上。三.节能:以电做能源,采用高品质的发热管做发热源，能源转换率高，智能间歇工作。（注：该电采暖器工作使用微电脑控制,自动控温。比如你设置的回水温度为60°C,烧至60°C时自动停止工作,自动转到保温状态，当温度下降到低于设置温度5°C时又重新加热,间歇性工作,实际上工作量就是把水温提高5°C,每天工作时间在3-4小时，非常省电，并不是一直耗电。）

四.安全:无压水暖循环，开放式0压力取暖，多重保护，设有双重漏电保护，防干烧保护，不污染室内空气，超温报警，安全可靠。加热器材质：采用耐高温的纳米陶瓷制成，加热器内胆采用316l不锈钢制作，双重保护这样一来加热器更加的耐酸碱腐蚀，不宜结水垢，比其它同类产品更占优势，寿命至少增加三倍以上。五.环保:无污染、无有害气体、无残渣、无排放、无灰尘、卫生清洁。

六.舒适:以电做能源以水做介质房间无干燥和风蚀感。

七.安装简单:安装简单,和普通采暖炉具一样，体积小，可挂在房间任意角落。

智能采暖炉功能介绍:

1.防干烧（水位检测功能）：当系统检测加热器里面水位不足时，机器自动断电，并(滴滴）发出报警声，屏幕（加热）会不停闪动。2.定时功能：可以分时段定时开关机，（按照集体供暖方式运行分为早中晚运行）一天运行8-12小时就能保证一天的取暖温度（18度以上）实时时钟显示：定时开、关机间范围00-243.水温设定：水温20-85度之间随意调节（水温越高室内温度越高一般水温设定50-60度之间就可以）加热温度显示范围：0°C-99°C.设定工，作温度显示范围：20-85°C。4.温差可调：设定完水温时，可以自由设定启动温差（5-20度之间可调）5.防冻功能：电采暖炉在通电状态启动防冻功能，当锅炉传感器检测水温低于3度时，机器自动加热，当水温烧到8度时机器自动关闭加热。6.高温保护：电采暖炉加热状态中，水温超过95度时机器自动断电，并滴滴报警7.水泵温度控制：水泵启动温度20-60度任意设置，根据不同加热状态运行（循环泵显示:循环泵开启时，风叶转动；关闭时，风叶静态显示）。本机带有外接循环泵插座，受微电脑控制（本机不带循环泵）。8.档位控制:设定工作档位范围：1-3档可调，每档为总功率的1/3，根据自己的需要选择档位，达到更舒服、更节能。9.漏电保护:当检测到漏电电流大于15ma时，马上切断电源，防止出现人触电，显示屏显示故障代码和警告提示，故障排除后，控制器重新开机才可以正常工作。

产品的优越性：

[与燃煤、燃气相比]由于矿产资源日益紧缺煤价不断上涨，用电采暖已接近于煤的开资，与燃气相比，费用可节省30%，购机费可省50%，本产品杜绝加煤清灰麻烦，无环境污染，避免燃气泄漏造成的危害。微电脑智能自控，并设有双重防漏电，防干烧等多种保护功能，使用户有全保障，放心使用。

[与空调及其它电热取暖相比]使用费用可省20%，本产品热效率高，热稳定性好，升温速度快，无噪声，空气不干燥，没有致命微生物寄生。并且一机可供多个房间取暖，易清理，更有利于健康。

[与集中供暖相比]使用费用可节约20%以上，无压水循环系统，自我调控，不受供暖时间限制，保证了房间温湿自然调节。

注意事项：

1.定时开和定时关时间请不要设为相同，若相同则只有定时关机功能。

2.四个定时时间若用其中1-3个，请把不用的时间设为24：00即可。

3.控制器在不通电的情况下，可记忆三个月；三个月左右请适时为控制器通电，为电池充电。

4.因显示板控制芯片为电池供电，当外部电源供电时会出现模式切换状态，因此当外部电源供电时会出现“ e0 ”代码，请按一下“ 开关机键 ”进入外部电源模式。

本产品的加工定制是是，安装方式是快装锅炉，品牌是九诺斯，型号是JNS-g12，循环方式是复合循环，出口压力是高压，锅炉用途是生活锅炉，输入功率是12（KW），应用领域是生活取暖，结构形式是立式卧式两用，加热方式是电热，耗电量是60%，规格是600×385×13.5mm