

CS17H型双金属片式疏水阀

产品名称	CS17H型双金属片式疏水阀
公司名称	吉林市哈锅高压阀门有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	船营区南京街189号楼4单元1层44号
联系电话	18643201866

产品详情

双金属片式疏水阀特点：

可调整凝结水的排放温度，有效地利用凝结水的显热。阀前始终有凝结水，形成水封，无蒸汽泄漏。可任意角度安装，并随时可调整排水温度。抗水击，排气性能优良。球面关闭方式，使用寿命长

工作原理

双金属片式疏水阀是由双金属片感温元件带动阀心进行开关阀门。当装置刚启动时，管道出现低温冷凝水，双金属片是平展的，阀芯在弹簧的弹力下处于开启位置。当冷凝水温度渐渐升高，双金属片感温元件开始弯曲变形，并把阀心推向关闭位置。在冷凝水达到饱和温度之前，疏水阀完全关闭。阀前始终存有高温凝结水，无蒸汽泄漏，节能效果好。

型号 规格 外型尺寸表

产品型号	通径 (mm)	连接方式	工作压力范围(mpa)	最高允许温度()	阀体材料	外型尺寸				
						l	h1	h2	w	
ltb6 (cs17h-16c)	15-25	螺纹	0.01-1.6	220	wbc a105	95	111	23	60	
ltb6fcs47h-16c	15	法兰	0.01-1.6	220	wbc	150	111	23	60	
	20					a105	160	111	23	60
	25						160	111	26	60
	32				210		118	27	61	
	40				230	123	30	66		
	50				230	123	30	66		
(ltb6w)cs67h-16c	15	承插焊	0.01-1.6	220	wbc	95	106	35	58	

	20				a105	95	106	35	58
	25					95	106	35	58
(tb11)cs17h-16c	15	螺纹	0.01-1.6	220	(tb11)cs17h-16c	95	106	35	58
	20					95	106	35	58
	25					95	106	35	58
(tb11f)cs47h-16c	15	法兰	0.01-1.6	220	wbc	150	111	23	60
	20				a105	160	111	23	60
	25					160	111	26	60
	32					210	118	27	61
	40					230	123	30	66
	50					230	123	30	66
ltb3cs17h-16c	15	螺纹	0.1-1.6	350	wbc	85	80	23	54
	20				a105	85	80	23	54
	25					85	80	23	54
ltb3fcs17h-16c	15	法兰	0.1-1.6	350	wbc	150	80	23	54
	20				a105	150	80	23	54
	25					160	80	23	54
ltb3wcs17h-16c	15	承插焊	0.1-1.6	350	wbc	85	80	23	54
	20				a105	85	80	23	54
	25					85	80	23	54
ltb5	15-25	螺纹	0.01-1.6	350	wbc	85	90	20	62
cs67h-16c					a105				
ltb5f	15-20	法兰	0.01-1.6	350	wbc	150	80	23	54
cs17h-16	25				a105	160			
(ltb5w)cs67h-16c	15-25	承插焊	0.01-1.6	350	wbc	85	80	23	54
					a105				