

全自动养殖加温设备高效化、自动化、节煤化优品质

产品名称	全自动养殖加温设备高效化、自动化、节煤化优品质
公司名称	宁津县聚丰养殖机械设备厂
价格	面议
规格参数	加工定制:是 安装方式:快装锅炉 品牌:jufeng/聚丰
公司地址	山东宁津县城南开发区116号
联系电话	86 0534 5060618 13355342531

产品详情

数控、燃煤无烟环保锅炉工作原理： 数控锅炉打破了传统的锅炉结构设计方式，将独立分室加涡流，多点配风助氧反向燃烧及多回程烟管绕动技术等以全新思路融入到设计当中。锅炉运行时，中心火焰温度达到1200 以上，并且实现了仅为150 —200 左右低温排放。 极大降低了热量的流失。煤在燃烧过程中产生的黑烟及各种挥发分在高温下，通过二次配风助氧，使之充分燃烧(燃烧100公斤的煤产生5公斤的煤渣．排烟无色或白烟，绝无黑烟现象)。

数控．燃煤无烟环保锅炉技术特点： 1、全新设计理念：燃烧室与传统锅炉不同，分主燃烧室和辅助燃烧室，煤在主燃烧室内经过预热，干燥，干馏，氧化还原产生可燃气体进入辅助燃烧室，加上二次配风助氧后再次燃烧，在炉膛内形成一种翻腾式火团，未燃尽的黑烟，粉尘再次燃尽。 2、“火在水中行”模式，完全打破传统锅炉的燃烧换热方式，以全新的思路由传统的“水在火中走”变为现在的“火在水中行”，使热的传递效果更加明显，真正保证了热效率高达85以上，出力足升温快，比传统锅炉综合节能40%。 3、采用反烧三回程受热面积构造技术，烟管采用耐热钢，烟管内加装阻燃扰流片，耐热钢增加了锅炉的使用寿命，扰流片降低的排烟温度，增强了传热效果。 4、整体保温技术，防止热量散发。超大炉膛设计，24小时加煤3—4次。在锅炉主机上附加了微型电脑芯片，全自动恒温控制燃烧，无需专人看守，既安全又省工。

使用方法： 第一次注水，由补水箱及自来水开关分别向锅炉体及供暖系统注水，整个系统注满水，并检查补水箱内水漂是否良好，避免锅炉亏水。 确认供暖系统注满水后，通过微电脑控制设定水泵低温运转，检查水泵运转是否正常，若三相水泵，还需检查水泵是否顺时针旋转，抽水是否正常，供暖系统是否有漏水现象等，确认供暖系统正常无误后，方可点火。点火操作的要点与步骤：从炉门放入木材（木材的量因炉型而定，例0.2mw锅炉放4-6公斤木材即可，大炉型相应多加一些为好。） 从上炉门放入硬盒易燃纸片，将风机一侧的调风门开关垂直放置，微电脑控制设定80 以上状态，此时点燃纸片，等点燃木柴大量开始燃烧时，同时按通配电柜上风机电源，风场工作。待3-5分钟后，确认煤层已燃烧。从上炉门加煤，炉膛加满后，将微电脑控制设定为所需状态即可。温度控制器使用说明本控制器具有室温、水温、烟道温度三路检测控制功能，它采用了最新的告诉微电脑控制器，稳定可靠，动作迅速。通过显示界面本控制器可将各种工作状态及时通知操作人员，具有操作简单、及时、准确

、直观的功能。在炉体保护功能上具有多重保护功能。

本产品的加工定制是是，安装方式是快装锅炉，品牌是jufeng/聚丰，型号是JF500-B，燃烧方式是层燃炉，循环方式是辅助循环锅炉，出口压力是低压，锅炉用途是工业锅炉，燃料耗量是45kg，适用范围是畜禽舍，蔬菜大棚，车间厂房，结构形式是卧式，规格是锅炉专用板，包装说明是安全包装，适用对象是猪,鸡,鸭,鹅,，控温范围是15 ° -40 °