

# 蒸汽锅炉实验室消毒灭菌专用富力牌生物质节能环保300公斤蒸发量

产品名称	蒸汽锅炉实验室消毒灭菌专用富力牌生物质节能环保300公斤蒸发量
公司名称	武汉市硚口区富力锅炉设备经营部
价格	面议
规格参数	加工定制:是 循环方式:自然循环锅炉 适用燃料:多种燃料
公司地址	武汉市硚口区中山大道130号(老148号)
联系电话	02783775117 18942940189

## 产品详情

服务热线18942940189 ; 027-83775117

产品名：0.3t燃生物质锅炉

产品类别：lsg系列燃生物质颗粒锅炉

型号：lsg(h)0.3-0.7-m

性能特点：服务热线；02783775117 18942940189 该系列燃生物质颗粒锅炉采用立式冲天管结构，具有结构合理，受热面积大，热效率高，结构紧凑，安装简单方便等特点。采用机械电机螺旋燃料输送装置，实现机械化燃料供给，节能环保，加装喷淋式除尘器，烟尘排放浓度低于gb13271-2001《锅炉大气污染物排放标准》规定，可替代电、燃油、燃煤、燃气蒸汽锅炉。该锅炉运行成本低，比燃煤节约10%，比燃油节约50%，是一种高效节能环保的热能设备。可广泛应用于服装制造业，食品加工业，宾馆服务业，石油化工、学校、医院及企事业单位，特别适合对环保节能要求高的地区用户使用。

300公斤变频器可调全自动生物质颗粒蒸汽锅炉

服务热线18942940189；027-83775117

型号规格: lsg【h】0.3-0.7-m电压: 380v额定蒸汽压力: 0.7mpa耗电功率: 3kw每小时有效水容积:300l饱和蒸汽温度：170 ° 特点:

服务热线18942940189；027-83775117 富力牌本系列产品设计制造、检验严格按照国家标准，本体采用优质钢板制成，给水泵采用压力大、噪声低的高温高压旋涡泵。炉内设有液位自动控制，加热加水自动转换。本系列产品安全性能高、体积结构合理、热效率高、安装、移动使用方便快捷。应用范围：民用：蒸豆浆，点心及其它汤类、洗衣店用于熨烫；工业用：制衣厂，化工生产线用蒸汽；配套食品机械，医疗机械，化工机械；制茶发酵；等等。实验室用：实验室用大量蒸汽；医院用：医疗机械消毒，药品消毒等。工程养护:桥梁.路桥保养与护理.

## 富力牌锅炉六大优势

服务热线18942940189；027-83775117

- 1、炉胆设计：内胆按10年使用寿命设计储气空间大30%，蒸汽纯无水分热效率达90%以上，蒸汽100%纯净四重安全保障系统
- 2、量身定做，遵照国家最高技术标准，满足客户需求。专业的技术团队，按照客户的使用需求量身定做（高压、无垢设计、流量数显、功率可无极调速.油电两用燃料锅炉、生物质蒸汽锅炉，生物质乙醇锅炉、2安全电压发生器）
- 3、采用304不锈钢4条探针超高水位，高水位，正常水位，低水位控制器，抗氧化 不论水质，使用寿命延长2倍回收余热，节能超30%安全：采用室燃烧，炉外无明火，无安全隐患。节能：热效力达90%以上升温快，约30分钟即可使用  
服务热线18942940189；027-83775117 环保：排放低，污染少。
- 4、外观设计：结构精细，安装简单，使用方便，整机出厂易安装，无需专业人员也能操作自如指一动——全自动【富力牌】蒸汽锅炉。
- 5、用软化水，锅炉寿命延长3-5年，节能超50%

软水：硬度低于8度的水为软水。（不含或较少含有钙镁化合物）硬水：硬度高于8度的水为硬水。（含较多的钙镁化合物）硬水会影响洗涤剂的效果；锅炉用水硬度高了十分危险，不仅浪费燃料，而且会使锅炉内胆有较多的水垢。

6、始兴县富溢锅炉有限公司拥有强大的研发团队和生产能力，产品远销全球，30多年的技术研发生产，掌握蒸汽发生器核心技术。

### 买家须知：

1) 发生器严禁使用井水，河水，湖水，因为没有经过水处理的水矿物质特别多，虽然有些水用眼看起来清，没有浑浊现象，但是经过锅炉内胆水反复烧沸腾以后，这些没有水处理的水里面矿物质会产生化学反映更厉害些，它们会粘在炉胆和液位控制器上面，这样会产生下列情况：

- 一) 炉胆外表泥垢过多，加热时间会延长，会增加耗燃料量。
- 二) 炉胆外表泥垢过多，会很大损耗炉胆寿命。
- 三) 液位控制器泥垢过多，会使用失灵，会不工作，炉胆会烧坏。

2) 本机要专人使用，熟读说明书，必须要按机器外表贴的警告提示，和使用须知操作  
服务热线18942940189；027-83775117。

3) 使用三相电源时，将标有“n”的一线接在电源零线上，将标有“火线”的三条线分别接在电源的a,b,c三相火线上。

4) 机器外表必须要接地。

5) 每次开机前，要先检查电源是否正常，加好水箱的水。

6) 每次关机，要及时放掉锅炉内胆里的水合蒸汽，关掉总电源，否则气体在机器里面冷却后会变成假的

气体，第2天开机到时候气压会很快上来，不过阀门打开后出来的都是水。

7) 在使用本机的时候要注意及时排污，每天最好二次，排污时应带压力0.2map排放，只有这样才会防止管道堵塞，排污管道妥善连接，避免烫伤。

8) 正确使用机器会使机器寿命大大增加，还会节约燃料费。

9) 如有技术的疑点，请及时和我们联系：18942940189，027-83775117.

富力锅炉质量保证：

服务热线18942940189；027-83775117

1) 保证所有设备为全新、未曾使用、符合本合同的有关规定

2) 符合国家规定的《特种设备安全监察规定》标准

3) 双方确认产品保修期为销售后的12个月

4) 其它未尽事宜按《质量法》执行。

富力锅炉售后服务：

服务热线18942940189；027-83775117

1) 售后根据产品每个部位所需要的定期检查或更换准时并且完好的进行维护。

2) 如用户使用中出现问题，用户提出问题，我司售后服务部对用户所提出的问题进行详细的解答。

3) 通讯解答不好，我公司按照服务承诺在接到售后服务要求后派售后服务技术员上门维护

。

(仅限湖北省地区)

本产品的加工定制是是，循环方式是自然循环锅炉，适用燃料是多种燃料，燃料是生物质锅炉，品牌是富力牌，型号是LSG(H)0.3-0.7-M，燃烧方式是室燃炉，出口压力是高压，锅炉用途是工业锅炉，适用范围是服装制造业，食品加工业，宾馆服务业，石油化工，学校，医院及企事业单位。，结构形式是立式，燃料耗量是11千克