

小型锅炉专家立式三回程高效生物质颗粒燃料锅炉

产品名称	小型锅炉专家立式三回程高效生物质颗粒燃料锅炉
公司名称	东莞市安卓热能设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 循环方式:自然循环锅炉 适用燃料:生物质木质颗粒
公司地址	广东东莞市高埗镇冼沙五坊工业区
联系电话	86 0769 85133736

产品详情

立式生物质蒸汽锅炉

博恩牌立式生物质蒸汽锅炉系列是我司与国内知名院校、科研院所联合、在引进国外先进燃烧技术的基础上结合我国实际情况，针对生物质燃料的特殊性，以廉价生物质颗粒为燃料进行设计、开发的生物质燃烧锅炉。该系列锅炉采用立式三回程结构，具有结构合理，自动入料，热效率高，燃烧充分，无污染，低排放、结构紧凑，安装简单方便，占用空间小等特点，运行成本低，比燃油、燃气、电加热锅炉可节省30%--60%运行成本。是替代电、燃油、燃气、燃煤蒸汽锅炉最佳产品。

特点：

1. 经济节能：使用新一代生物质颗粒燃料，比燃油、燃气、电加热锅炉可节省30%--60%运行费用。
2. 运行高效：采用烟气三回程设计，二次配风充分燃烧，配合专业节能器热效率可达86%以上。
3. 低碳环保：通过合理的设计使生物质燃料半气化燃烧，做到了无烟化完全燃烧。其中二氧化硫、氮氧化物近乎零排放；
4. 安全可靠：压力（温度）、缺水采用多重连锁保护，锅炉运行稳定、安全可靠；
5. 操作简单：采用螺旋输送系统，实现自动化燃料供给，极大程度的减少了劳动强度，使锅炉使用更具人性化。

5. 技术参数：

型号	额定蒸发量	额定工作压力 (mpa)	饱和蒸汽温度	设计效率	燃料耗量

	(kg/h)			%	kg/h
lsh (g)0.15-0.7-bf(m)	150	0.7	170	86	23-28
lsh (g)0.20-0.7-bf(m)	200				32-36
lsh (g)0.30-0.7-bf(m)	300				50-55
lsh (g)0.50-0.7-bf(m)	500				82-90
lsh (g)0.75-0.7-bf(m)	750				123-135
lsh (g)1.00-0.7-bf(m)	1000				170-195

因技术不断改进，产品结构及性能可所变化，仅供参考。

应用范围：

可广泛应用于服装制造，食品加工，酒店，化工、学校、医院及企事业单位生产和生活用汽，特别适合对环保节能要求高的地区用户使用。

本产品的加工定制是是，循环方式是自然循环锅炉，适用燃料是生物质木质颗粒，燃料是生物质锅炉，品牌是SILON，型号是LHS-0.7-BF，燃烧方式是室燃炉，出口压力是低压，锅炉用途是工业锅炉，适用范围是洗涤设备配套(干洗机,水压机,熨平机,熨斗等)，生物设备配套（反应釜,硫化罐,发酵罐,灭菌罐），食品机械配套（夹层锅,蒸柜,豆制品加工），线缆机械配套，包装机械，结构形式是立式，燃料耗量是KG，属性是属性值