

电加热蒸汽发生器 飞斯富睿 F14807

产品名称	电加热蒸汽发生器 飞斯富睿 F14807
公司名称	北京飞斯富睿科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:电加热蒸汽发生器 出口压力:低压
公司地址	北京市朝阳区育慧北路8号三区3号楼二层2220号
联系电话	15712978688 13583606658

产品详情

北京飞斯富睿科技有限公司

联系人：许经理

联系电话：13583606658

产品结构特点 立式设计的电热蒸汽锅炉，因为加热元件完全浸没在水中并完全绝热，电锅炉的效率非常高，辐射的损失能降到最低。经过精密计算设计，能使锅炉迅速、高效地达到工作压力。采用低表面热负荷电热元件，不容易熔化或变软，每一元件均进行水压及耐电压试验；锅炉在接上电源及水源后即可工作。近100%的热效率 安静、清洁，更符合环保的要求，不会向大气排放nox（氮氧化合物）。

所有电器元件具有ce和ccc论证标志以确保产品安全及使用寿命。 锅炉启动、停止速度快，运行负荷调节范围大，操作简单。 每组电热元件采用集中束型法兰连接，独立设置，具有结构简单，机械强度高，安全可靠，更换方便，使用寿命长等特点。 工作方式灵活，可设置为手动或自动模式；

独有的功率切换功能，可根据实际蒸汽需求量调节功率，使各接触器使用时间、频率相同，提高设备使用寿命； 当电热锅炉某组电热元件发生缺相时，立即停止该组运行并切断电源。 立式结构紧凑而美观，造型优雅，色彩明快，占地面积小便于安装。 项目单位 额定蒸发量 t/h 0.2 额

定工作压力 mpa 0.7 饱和蒸汽温度 170 输入功率 kw 144 输入电流 a 216 额定电压

v 380 功率×组数 kw×p 1 18×8 进水口径 dn 20 主汽阀口径 dn 32 安全阀口径 dn

40 排污阀口径 dn 25 外形尺寸 长 mm 1280 宽 mm 1150 高 mm 2100 重量 kg

450

本产品的加工定制是是，类型是电加热蒸汽发生器，出口压力是低压，燃烧方式是沸腾炉，循环方式是复合循环，品牌是飞斯富睿，结构形式是立式