

锅炉 36kw电锅炉 LDR0.05-0.7蒸汽锅炉 电锅炉

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 锅炉 36kw电锅炉 LDR0.05-0.7蒸汽锅炉 电锅炉 |
| 公司名称 | 上海兰宝热水器制造有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 加工定制:否 类型:电加热蒸汽发生器 出口压力:低压 |
| 公司地址 | 上海市普陀区中环路1号B座201室 |
| 联系电话 | 13901610466 13918982514 |

产品详情

产品详细介绍：

加热功率3千瓦---1500千瓦，超大的功率跨度可供选择。蒸发量5公斤/小时---2000公斤/小时，超大的蒸发量可供选择。水容量30升以下（我公司产品功率24千瓦）属于免检锅炉。电加热元件采用镍洛合金材料（俗称英格莱800）。设计受热面积小于10w/cm²。每组加热原件采用集中束法兰连接，每组加热元件均配有独立的漏电断路保护开关。具有独立的功率切换功能，可根据实际的蒸汽需求量切换使用功率。垂直的内胆和水平卧式布置的加热管，极大限度地利用了内丹空间。并且，使得加热元件完全浸没在水中，加热效率高。

产品型号：ldr0.05-0.7

加热功率：36kw

蒸发量:50kg/h

额定电压：380v

频率：50hz

额定电流：54安培

安全配置：

全自动的微电脑控制，全自动的控制避免了人为的误操作而引起的事故。具有：超压保护、低水位保护、安全阀保护等安全措施。产品出厂前均通过了x光探伤仪的检查，具有上海市技术监督局特种设备监督

检验所开具的监检报告。

出厂基本配置（产品已经整装出厂）：

内胆（含保温）。加热元件。全自动控制器。高扬程给水泵。主汽阀、安全阀、排污阀。软水箱。

基本安装（产品整装出厂，出厂前已经调试完成）：

将冷水进水接到产品进水口。将蒸汽出口接到用蒸汽的设备。将排污出口接到排水口。将三相五线的电源线接到产品进线线排上。以上安装需由持有锅炉安装资质的安装公司进行安装，需取得当地技术监督局出具的“锅炉使用许可证”。

| | 单位 | ldr0.013-0.7 | ldr0.018-0.7 | ldr0.026-0.7 |
|---------|------|--------------|--------------|--------------|
| 额定蒸发量 | kg/h | 13 | 18 | 26 |
| 电热功率 | kw | 9 | 12 | 18 |
| 额定电流 | a | 13.6 | 18.2 | 27 |
| 工作电压 | v | 380 | 380 | 380 |
| 额定工作压力 | mpa | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| 饱和蒸汽温度 | | 171 | 171 | 171 |
| 电源配线截面积 | | 6 | 10 | 10 |
| 水泵功率 | kw | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| 水泵电源 | v | 220 | 220 | 220 |
| 外型尺寸 | mm | 380*650*950 | 380*650*950 | 380*650*1170 |
| 蒸汽管口径 | mm | dn15 | dn15 | dn15 |
| 排污管口径 | | dn15 | dn15 | dn15 |
| 进水管口径 | | dn15 | dn15 | dn15 |
| | 单位 | ldr0.065-0.7 | | |
| 额定蒸发量 | kg/h | 65 | | 77 |
| 电热功率 | kw | 45 | | 54 |
| 额定电流 | a | 119 | | 144 |
| 工作电压 | v | 380 | | 380 |
| 额定工作压力 | mpa | 0.7 | | 0.7 |
| 饱和蒸汽温度 | | 171 | | 171 |
| 电源配线截面积 | | 30 | | 35 |
| 水泵功率 | kw | 0.75 | | 0.75 |
| 水泵电源 | v | 220 | | 220 |
| 外型尺寸 | mm | 900*500*1280 | | 780 |

| | | | |
|---------|------|----------------|----------------|
| 蒸汽管口径 | mm | dn25 | |
| 排污管口径 | | dn25 | |
| 进水管口径 | | dn25 | |
| | 单位 | ldr0.129-0.7 | |
| 额定蒸发量 | kg/h | 129 | |
| 电热功率 | kw | 90 | |
| 额定电流 | a | 135 | |
| 工作电压 | v | 380 | |
| 额定工作压力 | mpa | 0.7 | |
| 饱和蒸汽温度 | | 171 | |
| 电源配线截面积 | | 70 | |
| 水泵功率 | kw | 0.75 | |
| 水泵电源 | v | 220 | |
| 外型尺寸 | | 1180*1040*1900 | |
| 蒸汽管口径 | mm | dn25 | |
| 排污管口径 | mm | dn40 | |
| 进水管口径 | mm | dn25 | |
| 单位 | | ldr0.25-0.7 | ldr0.3-0.7 |
| 电热功率 | kw | | 180 |
| 额定蒸发量 | kg/h | | 250 |
| 额定电流 | a | | 270 |
| 工作电压 | v | | 380 |
| 额定工作压力 | mpa | | 0.8 |
| 饱和蒸汽温度 | 度 | | 171 |
| 电源配线截面积 | | | 2*80 |
| 水泵功率 | kw | | 1.1 |
| 水泵电源 | v | | 380 |
| 产品尺寸 | mm | | 1100*1570*2100 |
| 蒸汽管口径 | mm | | dn40 |
| 排污管口径 | mm | | dn32 |
| 进水管口径 | mm | | dn25 |

产品实物照片：

本产品的加工定制是否，类型是电加热蒸汽发生器，出口压力是低压，燃烧方式是沸腾炉，循环方式是复合循环，品牌是上海兰宝，燃料耗量是36度电/小时，功率是36kw，蒸汽产量是50kg/h，有效水容积是40升，重量是200公斤，用途是为水洗机、烘干机、烫平机、蒸汽熨斗、打烫台提供蒸汽，最高温度是172度，尺寸是580*800*1400，工作电压是380V，结构形式是卧式