

批量生产 SZG--1000型双锥回转真空干燥机 组合真空干燥机

产品名称	批量生产 SZG--1000型双锥回转真空干燥机 组合真空干燥机
公司名称	常州市中盛干燥设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:回转真空干燥机,双锥真空干燥机 品牌:中盛
公司地址	天宁区郑陆镇舜南村
联系电话	0519-88900667 13951217105

产品详情

温馨提示

产品图片属性及价格仅供参考，详情请旺旺或来电咨询

不经协商下单者，概不发货；如果给您带来不便，还请谅解！

概述： szg双锥真空干燥机是我厂在结合国内同类产品技术所开发新一代干燥装置，szg双锥真空具备皮带、链式，因而设备运行平稳。特别设计的工装，充分体现了两支轴的良好同心，热媒及真空系统均采用可靠的美国基础上，我们开发了szg-a，它既可无级调速，又能进行恒温控制。作为专业干燥设备制造厂，我们以每年百余户，本厂产品从高温导热油为热媒介质、中温蒸汽及低温热水一应俱全。干燥粘性物料时，本厂将在罐内为您设置滚珠。

原理： 在密闭的夹层中通入热能源(如热水、低压、蒸汽或导热油)，热量经内壳传给被干燥物料。

在动力驱动下，罐体作缓慢旋转，罐内物料不断地混合，从而达到强化干燥的目的。

物料处于真空状态，蒸汽压下降使物料表面的水份(溶剂)达到饱和状态而蒸发了，并由真空泵及时排出。物料内部的水份(溶剂)不断的向表面渗透、蒸发、排出，三个过程不断进行，物料在很短的时间内达到干燥目的。

特点： 油加热时，采用自动恒温控制，可以干燥生化制品和矿物原料，温度可在20~160 之间。

热效率高，比一般烘箱提高2倍以上。

间接加热，物料不会被污染，符合"gmp"要求。设备维修操作简便，易清洗。

应用： 适用化工、制药、食品等行业的粉状、粒状及纤维状物料的浓缩、混合、干燥及需低温干燥的物料(如易氧化、易挥发、热敏性、强烈刺激、有毒性物料和不允许破坏结晶体的物料的干燥。

技术参数表：

本产品的加工定制是是，类型是回转真空干燥机,双锥真空干燥机，品牌是中盛，操作方式是间歇式，干燥介质是空气，加热方式是传导式，工作类型是回转滚筒，适用物料是多种可用，温度范围是低温式，干燥介质移动是并流，应用领域是化工，制药，食品，冶金，传热面积是3.8（m²），转速是6（r/min），功率是4（kw），水分蒸发量是50（kg/h），外形尺寸是2.5*1*2.49（m），重量是1500（kg），规格是2.5*1*2.49