

罗威LW-50AC冷冻式干燥机（可靠，源于专业）

产品名称	罗威LW-50AC冷冻式干燥机（可靠，源于专业）
公司名称	临沂市河东区高泽机电有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:罗威 型号:LW-50AC
公司地址	河东区九曲街道办事处杨家岭村0001号4号楼
联系电话	13954409916

产品详情

福建力达机械山东办事处,位于临沂市河东东立五金机流域c区222号,主要专业批发销售（螺杆式.活塞式）空压机;（风冷式.吸附式）干燥机;（油过滤器.空气过滤器.精密过滤器.油气分离器）过滤器;储气罐;空压机油;空压机配件。本部创建以来，以“谦虚务实，勤奋开拓，精益求精，诚信合作”为企业精神，“以质量求生存，与客户齐发展”为经营理念。以“客户的满意”为工作标准。经过不懈的努力公司用过硬产品与真诚行动在行业和客户中享有较高的认同感，在社会上有着良好的声誉。我们真诚希望在今后的岁月中继续与广大的用户和社会各界真诚合作，携手前进，共同发展！ 一流的品质，一流的服务，是我们对客户的庄严承诺，坚持以“质量树信誉，以品牌占市场，以创新求发展，以规模取效益”，坚定不移地做中国最优秀的提供商。

机型	lw-10	lw-15	lw-20	lw-30	lw-40	lw-50	lw-60	lw-75	lw-100	lw-125
冷却方式									风冷	
排气量/排气压力	1.2/0.7 1.1/0.8	1.8/0.7 1.6/0.8	2.0/0.7 1.8/0.8	3.6/0.7 3.4/0.8	4.9/0.7 4.6/0.8	6.1/0.7 5.8/0.8	7.2/0.7 7.0/0.8	10.3/0.7 9.6/0.8	13.3/0.7 12.3/0.8	16.3/0.7 15.2/0.8
	0.9/1.0	1.4/1.0	1.6/1.0	3.0/1.0	4.0/1.0	5.1/1.0	6.8/1.0	8.5/1.0	10.9/1.0	13.6/1.0
	0.7/1.2	1.2/1.2	1.4/1.2	2.6/1.2	3.6/1.2	4.6/1.2	6.0/1.2	7.6/1.2	9.8/1.2	12.3/1.2
排气温度	环境温度+15 ° c以下									
润滑油容量	12	16	16	22	26	26	26	54	54	60
气体含油量	3-5ppm									
噪音	70-72 ± 2db(a)							72-78 ± 3db(a)		

传动方式		皮带									
安全阀设定		排气压力+0.1mpa									
压力											
冷却方式	功率	7.5	11	15	22	30	37	45	55	75	90
	转速	1440	2900		1440		1480				
	转动方式	y- 启动									
	电压/频率	380v-50hz									
	绝缘等级	f级									
	外型尺寸	长	650	830		1150	1400		1700	1860	2100
	宽	870	1000		950	1150		1400	1500	1550	
	高	1200	1290		1430	1600		1800	1800	2000	
净重		330	450	450	675	1045	1075	1150	1500	1600	2480

您在使用过程中遇到的问题,可随时致电联系我们,我们的专业人员为将耐心地为您提供技术咨询,故障诊断等服务.以上是我们冷冻式干燥机系列参数表.

真实姓名：许金上先生手机：13954409916电子邮箱：cnkongyaji@163.com邮政编码：276000固定电话：86-0539-8096108所在地区：山东临沂临沂市河东区传真：86-0539-7676908旺旺id：cnkongyaji
qq:995960195
经营地址：东立五金机电物流城 c 区 2 2 2 号

本产品的加工定制是是，品牌是罗威，型号是LW-50AC，适用物料是多种可用，干燥介质是空气，工作原理是冷冻，湿物料运动方式是固定床式，应用领域是处理空气水分，脱水量是60（Kg/h），装机功率是1.125（KW），进风量是6（Kg/h），进风温度是80（ ），功率是1.125（kw），外形尺寸是1.0*0.5*0.9（m），重量是90（kg）