

电镀脱水甩干机XLTSJ-35

产品名称	电镀脱水甩干机XLTSJ-35
公司名称	沐阳县鑫磊表面处理材料厂
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:鑫磊 型号:XLTSJ-35
公司地址	十字镇工业区
联系电话	0527-83541868 15896317688

产品详情

使用说明：

(1).

注意:a.底座用轮胎或膨胀螺丝固定 b.内筒每次放置一定到位

(2).

a.在开机使用前,应先检查电源的接合,转筒的固定位置是否正确,接上电源,打开上盖,接通电机开关,让转筒空转运行,转向应与壳体内指标箭头示向相同,接通电热丝开关,数分钟后可有热风排出,若电热丝经过5分钟工作仍未有热风排出,应停机检查电热丝排风口是否堵塞.

b.干燥工作应放下盖子,装卸工件要停机,注意工件要均匀分布在转筒内,否则会离心力不平行,使脱油/水机猛烈摇动.转筒装工件不能超载,也不要过满,若干燥工件细小密度大,或易储存液体,先离心干燥1-2分钟,取出转筒,将工件翻动位置,再进行离心加热干燥,以达到满意的效果.

c.要使转筒停转,先将电机关停,再用脚踩刹车板.脱油机可不加热进行单独离心干燥,但不能关停电机单独加热进行干燥.

d.使用脱油机前,应参读说明书,懂得操作原理,为确保安全生产,应经常检查及保养好脱油机,定期向轴承添加优质润滑油脂,保持脱油机良好性能.

(3).故障排除

本产品的加工定制是是，品牌是鑫磊，型号是XLTSJ-35，类型是立式，适用物料是水，操作方式是间歇式，干燥介质是空气，操作压力是常压，干燥介质移动是其他，加热方式是介电式，湿物料运动方式是固定床式，作用种类是旋流式，应用领域是化工电镀