

稻壳烘干机 锯末烘干机 木屑烘干机（烘干快，节省空间）

产品名称	稻壳烘干机 锯末烘干机 木屑烘干机（烘干快，节省空间）
公司名称	巩义市新阳机械有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:新阳 型号:450
公司地址	巩义市大峪沟镇柏林村
联系电话	64059627 15638196229

产品详情

郑州新阳机械制造有限公司连年被评为重合同守信用企业，质量信得过企业；先进单位，产品曾荣获省优、部优等光荣称号，深受广大客户的依赖和好评。本公司产品及质量，在同行业中一直处于领先和主导地位。本公司愿以优质的产品，优质的售后服务，竭诚为中外客商提供一流的服务。“以质量求生存，以科技求进步，以信誉求发展，以管理求效益”是新阳机械厂的宗旨。我厂将以优质的产品，上乘的售后服务，愿与社会各界真诚合作，共创美好未来。

稻壳烘干机 锯末烘干机 木屑烘干机

l 24小时服务热线：18539400067

l 售后热线：0371-86029962 qq 客服：2668390023

稻壳烘干机 锯末烘干机 木屑烘干机

气流烘干机是热气流脉冲式烘干机，又叫热风式管道烘干机，这种烘干机的优点是直接加热，烘干快，可折叠安装，节省空间。气流烘干机是让潮湿的原料与高温气流混合行走，最终通过分离器把水份从原料中分离出去。烘干机广泛应用于食品、饲料、化工、医药、矿山等行业，烘干设备工作过程中如下；脱水后的湿物料加入干燥机后，在管道内均布的抄板翻动下，物料在干燥机内均匀分散与热空气充分接触，加快入干燥传热、传质。在干燥过程中，物料在带有倾斜抄板和热气质的作用下，至于干燥机加一段星形卸料阀排出成品，气流烘干机工作原理是将颗粒状的湿料送入热气流中，与之并流，从而得到颗粒状的干燥产品，对于开辟饲料资源，降低饲养成本，减少环境污染具有良好的效果。

稻壳烘干机 锯末烘干机 木屑烘干机

气流烘干机的性质：

1、干燥原料：稻壳、锯屑及粉碎后的泡花、树枝、木片等颗粒状原料（直径小于3mm，长度小于5mm）

2、生产效率：热空气为180℃时，将相对湿度35%的锯屑或稻壳干燥至相对湿度10%。

热空气温度不低于180℃，可达到300℃。

3、燃料可选用：木柴（碎柴）、煤、蒸汽或电加热。

稻壳烘干机 锯末烘干机 木屑烘干机

气流烘干机运用气流瞬间干燥原理,具有干燥强度大、干燥时间短、耗能少、操作简便、产品品质好等特点.经过本设备干燥的淀粉、具有成品外观洁净、有光泽、细度高、含水量稳定、杂质污染小等优点.气流干燥机适用于淀粉、米粉、食品、医药、化工等行业干燥粉状、片状、热敏性物料的理想设备.使用本设备能以最小的投资,最低的能耗,最少的人力和场地,最快的速度,取得最好的经济效益.

稻壳烘干机 锯末烘干机 木屑烘干机

通常我们采购回来的原料含水量在30%---60%之间，刚出锯板房的锯末水份在80%—100%，经过良好的风干和晾晒的原料含水量可降至20%左右，但仍未达到要求。理想含水量应为8%---13%之间。但在实际生产中从未对原料的含水量进行测量。因为那样很麻烦，并且在时间上具有滞后性。因为烘干机对原料的烘干强度并非均匀稳定的，每次打开炉门添加燃料时，由于冷风的进入，管道的温度会迅速降低，而在整个烘干过程中添加原料是很频繁的。所以最好的办法是凭视觉和手感判断其含水量是否合格。一般说来原料的外表呈焦黄色，看起来有泛油的感觉就说明其含水量是合格的，进一步的验证方法是用手抓一把原料，用力攥紧，然后松手，看原料是否能自然均匀散开。上面说的是通常的检验方法。其实最终决定原料含水量是否合格的是成型机。只要能从成型机中挤出合格的棒，那么原料的含水量就是符合要求的。原料烘干的关键在于对炉温的控制，要求工人能够根据原料呈现的不同外观及时调节炉温。

这种类的设备，适应的物料比较多，除基本型提及的物料外，还有：安眠酮、

a . b . c中间体、a . b . s树脂、a . s . c、白炭黑、苯茶吡唑酮、茶粕、草酸催化剂、促进剂m、d.m、触媒、沉淀炭粉、对乙酰氨基苯磺酞氨、对氨基水杨酸、哆耳玛托、对苯二酸、二乙苯铵、二氧化钛、活性炭、氟硅酸钠、氟石矿、副产硫酸铵、硅胶粉末、合成树脂、磺酸钙、聚丙烯树脂、金霉素、焦硅酸钠、糠氨酸咖啡渣、口服葡萄糖、硫酸钠、硫化矿、磷矿粉、兰bb、p.v.c、熔融磷肥、四环素、三氧化铁、碳酸钙、针铁矿、铜矿、土豆粉、尾煤、硬脂酸盐、玉米蛋白、药品、药剂、氧化铁、酒渣等。

稻壳烘干机 锯末烘干机 木屑烘干机

· 气流干燥机干燥强度大:气流干燥机由于气流速度高,物料在气相中分散良好,可以把物料全部表面作为干燥的有效面积,因此,干燥有限面积大大增加.同时,由于干燥时分散和搅动作用,使气化表面不断更新,因此,干燥的传热过程强度大.

- 气流烘干机干燥时间短:物料与空气的接触时间极短,干燥时间一般在0.5~5秒,对于热敏性或低熔点物料不会造成过热或分解而影响其质量.
- 气流干燥机热效率高:气流干燥采用物料与气体并流操作,从始到终物料温度和空气温度都能达到合理状态,干燥时间短,因而可使用较高的烘干温度.
- 气流烘干机适用范围广、产量高、降水幅度大;结构简单、站地面积小、投资和维修成本低.
- 气流烘干机热风来源:燃油炉、燃气炉、燃煤热风炉、蒸汽换热器.

稻壳烘干机 锯末烘干机 木屑烘干机

原料通过进料口由管道进入炉子,绕管道连同热风一起被风机抽到沙克隆里。烘干好的物料由沙克隆里放出来,废热气、水蒸气从沙克隆上面出去。

- 1、安装完成后,开启风机,检查风机转动方向及加料口是否吸力正常.
- 2、检查各法兰接口处,看是否漏气。
- 3、在分离器的下料口捆上两端开口的布袋。
- 4、在加料口加入待干燥的物料,在干燥前必须筛除大块颗粒,这样有利于提高烘干速度。
- 5、在炉内加入燃料点燃,开启风机,当风出口处温度高至150 时,开始下料,进行烘干。
- 6、及时清除排渣口的大块物料,以便于加料。

气流烘干机技术参数：

型号	功率(kw)	产量(kg/h)	进料粒度(mm)	外形尺寸(m)
450型木粉烘干机	5.5	500-700	5	13.6×1.5×3.5
550型木粉烘干机	7.5	600-1000	10	15.5×2.0×3.5
650型木粉烘干机	11	800-1500	10	18.5*2.0*5.5

！ 【温馨提示】《1》由于在生产过程中对技术的不断升级和改进,所以网站中的技术参数仅供参考,如有技术变动恕不另行通知!《2》网站中标识的价格仅做参考,价格根据原料价格浮动,具体价格以来电咨询为准,欢迎新老客户来公司考察面谈。公司全体员竭诚为您服务。

！ 24小时服务热线：18539400067

！ 售后热线：0371-86029962 qq 客服：2668390023

我厂依靠雄厚的技术力量,完善的质量管理体系,最大程度的降低客户在设备适用过程中的维修率,产品实行终身保修,半年之内免费维修,质量三包!

【【选购新阳机械，让每一位客户放心。】】----【一】..服务项目：质量“三包”，长期供应配件，代办托运；来厂购买。【二】..现场试机，满意定货。
。带全套资料；并提供现场培训。【三】..汇款办法：个人购买、邮局汇款、单位购买、银行托收。

本产品的加工定制是是，品牌是新阳，型号是450，适用物料是颗粒状，干燥介质是空气，工作原理是旋流，湿物料运动方式是组合式，应用领域是广泛应用于食品、饲料、化工、医药、矿山等行业，脱水量是500-700 (Kg/h)，装机功率是5.5 (KW)，进风温度是180-300 ()，功率是5.5 (kw)，外形尺寸是13.6 × 1.5 × 3.5 (m)