

常州托盘真空干燥器-FZG/YZG圆方烘干设备-真空干燥设备

产品名称	常州托盘真空干燥器-FZG/YZG圆方烘干设备-真空干燥设备
公司名称	常州品正干燥设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:双锥真空干燥机,卧式,箱式 品牌:品干
公司地址	天宁区郑陆镇粮庄村芦荡里37号
联系电话	0519-88910291 13906129418

产品详情

fzg系列真空干燥机

真空干燥是将干燥物料处于真空条件下进行加热干燥。它是利用真空泵进行抽气抽湿使工作室形成真空状态，加快了干燥速度。能在较低温度下得到较高的干燥速率，热量利用充分；能低温干燥或热敏性物料的干燥；能干燥含有溶剂及需回收溶剂的物料；在干燥前可进行消毒处理，干燥过程中任何不纯物均无混入；本干燥器属于静态真空干燥器，故干燥物料的形体不会损坏。适用于医药、化工、食品、电子、中药等行业的热敏性物料干燥。

名称 规格	yzg-600	yzg-1000	yzg-1400	fzg-15
干燥箱内尺寸(mm)	600 × 976	1000 × 1527	1400 × 2054	1500 × 1400 × 1220
干燥箱外尺寸(mm)	1135 × 810 × 1020	1693 × 1190 × 1500	2386 × 1675 × 1920	1513 × 1924 × 2060
烘架层数	4	6	8	8
层间距离(mm)	81	102	102	122
烘盘尺寸(mm)	310 × 600 × 45	460 × 640 × 45	460 × 640 × 45	460 × 640 × 45
烘盘数	4	12	32	32
烘架管内使用压力(mpa)	0.784(8kg/cm ²)	0.784	0.784	0.784
烘架使用温度(°c)	-35 ~ 150	-35 ~ 150	-35 ~ 150	-35 ~ 150
箱内空载真空度(mpa)	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1
在-0.1mpa,加热温度110°c时,水的气化率(kg/m ² .h)	7.2	7.2	7.2	7.2

用冷凝器时，真空泵型号、功率(kw)	2x-15a 2.2kw	2x-30a 3kw	2x-70a 5.5kw	2x-70a 5.5kw
不用冷凝器时，真空泵型号、功率(kw)	jzs-70 7kw	jzs-70 7kw	jzs-70 7kw	jzs-70 7kw
干燥箱重量(kg)	250	800	1400	2100

fzg、yzg真空干燥器

产品名称：fzg、yzg型真空干燥器			
fzg、yzg vaccum dryer			
应用概述：general of applications			
* 真空下物料溶液的沸点降低，是蒸发器的传热推动力增大，因此对一定的传热量可以节省蒸发器的传热面积；* 蒸发操作的热源可以采用低压蒸汽或废热蒸汽（用户特殊要求选用水或油加热，厂方可为你专门设计。）* 适用于在高温下易分解，聚合和变质的热敏性物料的干燥；* 在干燥前可进行消毒处理，干燥过程中任何不纯物均无混入；* 由于是静态式真空干燥器，故干燥物料的形体不会损坏。			
under the condition of vacuum, the boiling point of material solution will be reduce. it will increase impetus for heat and it can save heat exchange area of evaporator. the heat source for evaporating operation may be low pressure steam or waste heat steam (choose water or oil to heat. our factory can design specially for you). heat loss of evaporator may be reduced. suitable for material that easy to decompose, polymerize or denature. before drying, it can carry out disinfections. during the period of drying, any impurity will not mix in. because it is static vacuum dryer, the form and structure of material to be dried and cannot be damaged.			
技术参数: technical data			
规格 specification	yzg-600	yzg-1000	yzg-1400
干燥箱内尺寸 (mm) inner size of drying chamber	600x976	1000x1527	1400x2000
干燥箱外尺寸 (mm) outer size of drying chamber	1135x810x1020	1692x1190x1500	2386x1675x1500
烘架层数 layer amount of baking frame	4	6	8
层间距离 (mm) distance between layers	81	102	102
烘盘尺寸 (mm) size of baking disk	310x600x45	460x640x45	460x640x45
烘盘数 qty of baking disk	4	12	32
烘盘管内使用压力 pressure used in pipe of baking disk	0.784(8kg/cm)	0.784	0.784
烘架使用温度 () top baking frame to be used	35-150	35-150	35-150
箱内空载真空度 (mpa) vacuum in idle in chamber	0.098	0.098	0.098
用冷凝器时，真空泵型号 when use condensator, model and power of vacuum pump	2x-15a 2kw	2x-30a 3kw	2x-70a 5.5kw
不用冷凝器时，真空泵型号 when not use condensator, model and power of vacuum pump	sk-0.8 2.2kw	sk-3 5.5kw	sk-3 5.5kw
干燥箱重量 (kg) weight of drying chamber	250	800	1400
所有尺寸仅作参考，视物料情况，本公司拥有变更权利，并不另行通知。*all sizes are used for reference only. according to material situation, our company has the right to change but not notice, pardon!			

本产品的加工定制是是，类型是双锥真空干燥机,卧式,箱式，品牌是品干，操作方式是间歇式，干燥介质是蒸汽导热油电热水，加热方式是传导式，工作类型是组合式，适用物料是多种可用，温度范围是低温式，干燥介质移动是并流，应用领域是各行各业干燥脱水，传热面积是10（m²），转速是1（r/min），功率是15（kw），水分蒸发量是100（kg/h），外形尺寸是1.8（m），重量是2000（kg），操作压力是真空