

# 常州宁河供应GZG系列管束式干燥机 价格优惠 服务完善

产品名称	常州宁河供应GZG系列管束式干燥机 价格优惠 服务完善
公司名称	常州市宁河干燥设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:宁河 型号:GZG
公司地址	天宁区郑陆镇宁河村
联系电话	18015840303

## 产品详情

### gzg系列管束式干燥机

适用于粉状、颗粒状、片状类无大颗粒的松散类物料的干燥。应用于化工、轻工、食品、粮食、饲料等行业，如淀粉厂、饲料厂、肉联厂、酒厂、啤酒厂等。

gzg管束式干燥机是间接加热接触式干燥机，既可顺流干燥也可逆流干燥。是目前大部分国家使用的最广泛、最先进的干燥机之一。其主要优点是经济实用。在各种干燥设备中，动力消耗最低，热耗低，每蒸发1公斤水仅需要量1.5-2公斤蒸气。是沸腾式干燥机的50%。烘干1吨发酵草粉耗电仅需要15千瓦/时，是流化床的25%，电耗气耗均达到国外同类产品的先进水平。可干燥高水份物料，干燥弹性大（能视不同的物料性质和水份要求对干燥时间进行调整）；连续生产（自动化程度高）也可间歇生产（适合于特殊生产工艺）。该机附加配套设备少，占地面积小。工艺紧凑，受磨损件极少，易于安装。

规格型号	转速(rpm)	主机功率(kw)	热交换面积(m <sup>2</sup> )	干燥能力(蒸发kg水/m <sup>2</sup> h)	外形尺寸(l*w*h)(mm)	重量(t)
gzg50	5-8	5.5	50	4.7	8032 × 1712 × 2250	9.0
gzg100	5-8	7.5	100	4.7	9100 × 1912 × 2250	14.0

					470	
gzg150	5-8	11	150	4.7	8500 × 2212 × 2810	18.5
gzg200	5-8	11	200	4.7	10000 × 2212 × 2810	20.0
gzg250	5-8	15	250	4.7	10200 × 2212 × 2810	23.0
gzg300	5-8	22	300	4.7	10784 × 2488 × 3383	26.0
gzg350	5-8	30	350	4.7	12048 × 2488 × 3383	28.0
gzg400	5-8	30	400	4.7	13048 × 2488 × 3383	30.0
gzg500	5-8	45	500	4.7	11298 × 2982 × 3965	40.0
gzg600	5-8	75	600	4.7	12298 × 2982 × 4165	45.0
gzg700	5-8	75	700	4.7	13298 × 2982 × 4365	51.0

常见物料类型轻工部分	进机水份	出机水份	干燥强度蒸发kg/h2o/ m2h	能耗 (kj/蒸发kg水)
秸杆	55%	3-5%	2.5-3	3500-3800[kj/ 蒸发 kg 水 ]{840-910[lcal/ 蒸发 kg 水 ]}[折合约 1.45-1.50kg 标准饱和蒸气]
玉米纤维	60%	10-12%	4.8	
发酵草粉	45%	12-13%	4.7	
木片木屑	20%	2-3%	4.3	
薯类纤维	65%	10-12%	4.8	
啤酒糟、白酒糟	65 %	10-12%	4.9	
饲料载体	16%	6-8%	4.2	
油菜籽	60%	5-7%	4.5	
猪血、发酵粉	35%	10%	4.4	
骨粉	40%	10%	4.6	

本产品的加工定制是是，品牌是宁河，型号是GZG，类型是卧式，适用物料是多种可用，操作方式是间歇式，干燥介质是空气，操作压力是常压，干燥介质移动是并流，加热方式是间接，应用领域是化工、轻工、食品、粮食等