

# 环氧树脂真空浇注机 小型真空浇注设备 真空压力浇注设备厂

产品名称	环氧树脂真空浇注机 小型真空浇注设备 真空压力浇注设备厂
公司名称	深圳市宝暖屋服装鞋业有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:卧式,箱式 品牌:凯越真空
公司地址	广东 深圳市 龙华镇上塘勤劳路
联系电话	075536853185

## 产品详情

萍乡市凯越机电真空浇注设备 >>

### 环氧树脂真空浇注设备

应用范围: 适用于带填料和不带填料的电工业产品浇注。 真空浇注设备

适用于双酚 a 环氧树脂、紫环族户外型环氧树脂、聚氨脂等高分子材料的真空脱气、混合和浇注。对于国外和国内生产的树脂均适用。 真空浇注设备

可用于用户自加填料的混合料处理和双组份预混填料的处理, 具有较大的灵活性。技术特点 kc系列环氧树脂真空浇注设备可实现间歇式生产和周期式生产, 日处理环氧树脂混合料500~2000kg。 采用薄膜脱气装置, 对混合料快速有效的脱水脱气, 备料系统可实现全真空处理。 无死角搅拌系统, 可在加填料过程中, 充分的将填料混合环氧树脂, 避免填料成小团, 而影响浇注质量: 特殊结构装置避免底部填料沉淀。 采用内置式薄膜脱气结构, 使物料在旋转搅拌过程中, 产生轴向流动, 增加了搅拌效果。薄膜脱气过程中, 最少提料量为有效容积的10%。 精确的计量装置, 可选用电子秤计量系统或容积式计量系统, 两种计量系统均可避免环境对计量精度的影响。计量系统精度优于1%。 每个单元独立的加热系统, 可方便地调节各单元的工作温度: 趋近式的加热方式, 使物料被加热时, 不会过热。 微电脑控制的温控仪, 使控温精度可达到  $\pm 2$  , 并且有超温报警功能。 真空浇注设备

合理的真空系统配置, 冷凝过滤器和真空过滤器的使用, 避免了大量材料被抽入真空泵, 有利于提高真空泵的使用寿命和减少维修工作。 控制方式对于小型系统采用手动控制方式。对于大型系统, 可选用 plc 作为主控单元, 工业控制机作为操作系统, 结合操作软件, 可实现程序自动化操作, 其工艺参数由电脑显示器显示。 物料活性周期控制在固化剂与环氧树脂相接触开始, 系统开始计时, 当物料到达活性周期时系统报警。此时可将物料排出混料罐。 清洗在正常的工作结束后, 可用单组份环氧树脂或用单组份增韧剂进行冲洗。在准备长时间停用时, 溶剂清洗是必要的, 并应定期清理终混罐的下部件。

萍乡市凯越机电--真空干燥设备、真空浇注罐、真空注油设备生产厂家

杨总: 13538029720 官网: [www.shebei18.com](http://www.shebei18.com) / qq: 1249359106

本产品的加工定制是是, 类型是卧式,箱式, 品牌是凯越真空, 操作方式是连续式, 干燥介质是空气, 加热方式是传导式, 工作类型是空心桨叶, 适用物料是多种可用, 温度范围是高温式, 干燥介质移动是并流, 应用领域是变压器/电抗器/互感器行业, 传热面积是80 (m<sup>2</sup>), 转速是2800 (r/min), 功率是80 (kw), 水分蒸发量是10 (kg/h), 外形尺寸是2.5\*2.5\*3 (m), 重量是1500 (kg)