

矿粉干燥机 铁粉烘干设备 化工干燥设备 饲料干燥设备 化工烘干机

产品名称	矿粉干燥机 铁粉烘干设备 化工干燥设备 饲料干燥设备 化工烘干机
公司名称	临朐中创干燥设备厂
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:中创 型号:ZCMZ
公司地址	中国.山东省临朐县工业开发区
联系电话	86-0536-3161525 13455665956 13791637195

产品详情

品牌	中创干燥	型号	zcm
规格	12*1.5	功率	30 (w)
转速	5 (r/min)	水分蒸发量	100 (kg/h)

转筒烘干机，也叫转筒干燥机。广泛用于建材、冶金、化工、水泥工业、各种矿粉、石灰石、煤粉、石英砂、粘土等可自由流动的物料及酒糟、豆渣、玉米粉渣、木薯粉渣等含水较高的滤饼等物料。在采用相应的特殊措施后，可用于有一定的膏状物料，如煤泥等的干燥。该机主要由回转体、扬料板、传动装置，支撑装置及密封圈等部件组成。具有结构合理，制作精良，产量高，能耗低，运转方便等优点。我厂产品保证质量，信誉至上免费安装调试，代办托运可同其它厂家比质量，比服务，比价格。

技术参数：

型号规格 (mm)	转速 (r/min)	斜度 (%)	进气温度 (生产能力 (t/h)	配用动力 (kw)	重量
zt800 × 8000	3.8	2.5-5.5	< 700	0.8-2.0	5.5	3.5
zt900 × 10000	3.8	2.5-5.5	< 700	1.0-2.3	7.5	5.6
zt1200 × 10000	3	2.5-5.5	< 700	1.5-3.5	11	12
zt1500 × 12000	2.0	2.5-5.5	< 800	3.3-6.5	15	16.56
zt1500 × 14000	3.7	2.5-5.5	< 800	4.5-7.5	18.5	18
zt1800 × 14000	2.0	2.5-5.5	< 800	5-8	22	29
zt2200 × 12000	4.7	2.5-5.5	< 700	6-10	22	33
zt2200 × 16000	4.5	2.5-5.5	< 700	7-12	30	34.8
zt2400 × 18000	4	2.5-5.5	< 800	10-13	37	53.3

干燥机技术特性表

型号	规格筒体内径 × 长度 (m)	筒体容积 m ³	筒体转速 y/min	筒体斜度 %	最高进气温度	扬料板型式	外形尺寸 (长 × 宽 × 高) mm	重量 kg
sc10	60 1 × 6	4.71	6.73	3 ~ 5	850	升举叶	6000 × 1876 × 2069	6500

									片		
		80	1 × 8	6.28					"	8000 × 1876 × 2069	7000
		100	1 × 10	7.85					"	8000 × 1876 × 2069	7500
sc12	60	1.2 × 6	6.8	5.8	"	6000 × 2159	7969				
						× 2475					
	80	1.2 × 8	9.1		"	8000 × 2159	8744				
						× 2475					
	100	1.2 × 10	11.31		"	10000 × 2159	9519				
						9 × 2475					
	1200	1.2 × 12	13.57		"	12000 × 2151	10294				
						9 × 2475					
sc15	80	1.5 × 8	14.14	4.8	"	8000 × 2655	14737				
						× 2895					
	100	1.5 × 10	17.67		"	10000 × 2655	15932				
						5 × 2892					
	120	1.5 × 12	21.2		"	12000 × 2655	17130				
						5 × 2892					
	140	1.5 × 14	24.9		"	14000 × 2655	18328				
						5 × 2892					
sc18	100	1.8 × 10	25.45	5	700	"		10000	17932		
								× 3060			
								× 2980			
	120	1.8 × 12	30.5			"		12000	19389		
								× 3060			
								× 2980			

本产品的加工定制是是，品牌是中创，型号是ZCMZ，适用物料是多种可用，滚筒类型是回转滚筒，应用领域是化工干燥，处理量是100（kg/h），初水是100（%），终水是100（%），产量是1000（kg/h），重量是12000（kg），钢是钢