

机械行业供应有机活性炭吸附装置 高效活性炭吸附装置 特价出售

产品名称	机械行业供应有机活性炭吸附装置 高效活性炭吸附装置 特价出售
公司名称	杭州绿然环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:顶荣 型号:drc
公司地址	浙江省杭州市余杭区仁和镇栅庄桥村7号
联系电话	086-057186335485 15988160092

产品详情

欢迎新老客户来电洽谈，来厂参观！联系电话0571-8633 5485 传真0571-8875 5140
qq:919942916 .联系人：顾女士（业务，技术咨询）手机：15268568732 15268541320

有机废气是存在于多种行业的重要污染物，治理方法有：冷凝法、直接燃烧法、催化燃烧法、活性炭吸附法、吸收液吸收法等，我公司研制并生产的活性炭吸附装置，净化效率高（98%以上）易再生，设备占地面积小，耐腐蚀，便于维修，不产生二次污染，特别适用于较高浓度的废气净化处理。 吸附处理或回收的气体种类有：苯、甲苯、二甲苯、氯化烃、酮、醇、氨、甲硫醇、硫化氢、二甲硫、三甲氨等有机溶剂。也可单独处理各种有机废气及恶臭气体，并应用于喷漆雾净化、焊烟处理等。

应用领域：印刷、油漆、橡胶、塑料、制药、制造及化工。

设备材质有工程塑料或复合玻璃钢二种材质，根据具体条件设计选型。

设备形式有方形和圆形二种，，根据具体条件设计选型。 工作原理： 活性炭处理有机废气及回收装置，是利用高效吸附材料活性炭，吸附能力强，吸附、脱附速度快的优点来净化空气，回收有机溶剂。活性炭处理有机废气分进风、炭过滤和出风段，有机废气从进风口进入箱体，净化后的尾气由通风机排入大气，经吸附饱和后的活性炭可以再生，再生后的活性炭可重复使用。如果有有机气体不回收，只做处理，本装置可根据具体条件，采用价格低廉的活性炭为吸附材料。

结构及特点：

本成套装置主要由：风机、气体过滤器、活性炭（或纤维）吸附塔，如气体回收还要配冷凝器、分离器、如活性炭再生还要配蒸气、热风炉等。脱附时采用水蒸气，实现碳纤维中有机气体的脱附，脱附后的溶剂和水蒸气进入冷凝器冷凝、经分离器分液后可得到纯净的溶剂。脱附后滤筒中的活性炭纤维要用热风烘干后，方可再次使用。本成套装置的特点：（1）有机溶剂回收率高，通过合理的设计和

切换时间的调整，可使溶剂回收率在95%以上；（2）回收时溶剂的稳定性好，分解极少；（3）应用范围广，对低浓度溶剂、聚合性单体及高沸点溶剂也能适用；（4）装置体积小，易操作、保养；（5）安全性高，活性碳的吸附热很小，且易散失，不会造成局部温度过高。

本公司主要产品包括：废气处理成套设备（喷淋塔、填料塔）活性炭吸附塔、各种非标pp/pvc塑料离心风机，玻璃钢风机、实验室防腐风机、轴流风机、pp/pvc防腐槽、电镀槽、吸风罩、风阀、消音器、通风管道、弯头、天圆地方、多面空心球填料等各种三废处理设备及通风设备。项目主要包括：酸雾废气处理、氨气废气处理、实验室废气处理、有机气体废气处理、水泥池、铁制池、槽、沟及地坪衬贴硬pvc、软pvc塑料、玻璃钢、防腐层等工程以及各类防腐通风管道、镀锌风管，螺旋风管，实验室通风管道的制作与安装，以及相应的钣金加工。

质量保证是顶荣环保设备有限公司严格执行的重要方面。我们通过cqc中国质量认证中心质量认证和国家环保装备质量监督检验中心检测，产品在历次行业质量抽检中次次均为合格。

公司本着“质量第一、用户至上、不断创新、领先国内”的经营宗旨，回报用户，奉献社会。热忱欢迎国内外用户、客商，光临惠顾。

本产品的加工定制是是，品牌是顶荣，型号是drc，净化率是96（%），处理风量是7000（m³/h），进口浓度是2500（mg/L），出口温度是低于80（ ），规格是直径：1500高：3500mm