

大同优质实验室废气净化吸收塔

产品名称	大同优质实验室废气净化吸收塔
公司名称	枣强县富强玻璃钢制品厂
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:河北富强 型号:DSG---2
公司地址	门庄开发区
联系电话	0318--8283178

产品详情

废气净化塔是根据不同废气配有不同药剂，采用湿法处理的方法来净化多种有毒、有害废气的一种装置。它是吸取了泡沫塔、喷淋塔、填料塔等净化技术的精华而设计的，兼有除尘效果。本装置已成功地应用在：陶瓷厂喷雾干燥塔的尾气净化、玻璃窑后的尾气净化、各种蒸发量的燃煤、燃油锅炉的尾气净化、线路板厂喷油车间的废气净化、炼油厂污水循环水池的废气净化及石油生产废气燃烧产生的尾气净化。该装置已完成系列化产品的机械设计和针对不同废气种类、浓度的化学部分的配方，对含粉尘浓度较大的尾气配有预处理装置。该装置系统阻力极小，较之同类型产品要节省20%以上的动力消耗，对配有引风机向地下烟道排放的废气，本装置有卧式安装的形式，则无须另配动力装置。净化塔 酸雾净化塔又叫：酸性气体净化塔、酸雾净化塔、酸雾吸收塔、废气净化塔及玻璃钢酸雾净化塔、它具有适用范围广，净化效率高,设备阻力低,占地面积小的特点,可以生产多种规格和用途的玻璃钢酸雾净化塔产品。玻璃钢酸雾净化塔是一种改进型产品,它采用清华大学的最新科研成果,并结合了国内外同类净化塔的优点,由清华大学对我厂生产的净化塔进行重新设计,采用一级鼓泡,两级喷淋,四级吸收,同时对填料层及塔体进行了技术参数上的优化,净化效率可达98%,净化后的酸雾废气大大低于国家排放标准,是当前国内外最理想的高浓度、较高温度酸碱净化设备。

本产品的加工定制是是，品牌是河北富强，型号是DSG---2，工作阻力是400（Pa），电机功率是63（w），处理风量是3000（m³/h），净化率是89（%），循环水量是50（m³/h），进风口尺寸是400（mm），排风口尺寸是3850（mm），塑料是玻璃纤维增强塑料