

# 卧式油渣自动分离机 油渣分离机 自动离心机

产品名称	卧式油渣自动分离机 油渣分离机 自动离心机
公司名称	博乐市中源农业机械有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:卧螺离心机 结构类型:落地式
公司地址	河南巩义市河洛路中段
联系电话	86 0371 64402988 15738351553

## 产品详情

厂家供应卧式油渣自动分离机 离心式油渣分离机

24小时咨询电话：15738351553

电话：0371-64422669

客服在线qq：2712758511

卧式离心油渣自动分离机利用混合液中具有不同密度且互不相容的轻、重液和固相在离心力场中获得不同的沉降速度的原理，达到分离分层或使液体中固相颗粒沉降的目的。该离心机具有分离因素高、生产能力大、适用性好、操作简单等特点，并能自动连续工作，广泛适用于农村榨油、滤油行业。

工作原理:sylx-170卧式离心油渣自动分离机是利用高转速运动所生产的强大离心力将悬浮液中的液相与固相进行分离处理。当悬浮液进入螺旋推进轴内腔，通过高速旋转从出料口流出，流向转鼓内壁。组成悬浮液的轻重相，由于受到不同的离心力，重相快速沉积到转鼓内壁上，而轻相贴附到重相表面，轻重相之间形成了一层分界面。随着重相沉积的增多，螺旋叶片顶端进入重相沉积层，这时转鼓与螺旋推进轴正同向高速旋转，且有一定的差值，这相对差转速使重相颗粒向小端出料口移动，而轻相经螺旋通道流向大端液相出口处，经溢流口流出，液固两相分离完成。

一直以来，公司产品以精湛的设计、合理的价格、优良的品质及快捷的售后服务与技术支持得到了广大客户的一致好评。产品优势： 1、连续工作，没有滤布滤网，永远不要中途停机更换过滤介质。 2、生产效率高，每小时可以处理1吨菜籽所产生的毛油。 3、操作简单方便，油与渣分别自动排除，无需人工费力。 4、处理效果优异，油品清澈纯亮，油渣干燥成型

技术参数：

--	--	--

型号技术参数	单位	yltx-170
转鼓形式		柱锥形
转鼓直径 × 转鼓长度	mm	170 × 580
转鼓最高转速	r/min	5000
分离因数		1900
转鼓长径比	l/d	300/250
电机功率	kw	3
处理能力	kg/h	400
外形尺寸	长 × 宽 × 高mm	1000 × 1100 × 1000
整机质量	kg	300

24小时咨询电话：15738351553

电话：0371-64422669

客服在线qq：2712758511

**【温馨提示】**网站中标识的价格仅做参考，根据原料价格浮动，具体价格以来电咨询为准，欢迎新老客户来公司考察面谈。公司全体员工竭诚为您服务。

客户购买我公司售出的产品，仅仅是与我公司交往的开始，也是售后服务部工作的开始，在客户使用机器的整个阶段内，我们全体售后服务人员以周到、细致、热忱、及时的服务，让客户轻松自如、无后顾之忧的使用设备，能真正体验到我司的产品为客户带来的方便和创造的价值。

**售前服务：**接受顾客咨询，根据顾客需求，确定经营规模，提供建厂方案；为客户提供项目设计、工艺流程设计，适合您的机器设备选购方案的制定，及时为顾客提供相关技术文件；根据您的特殊需求，设计制造产品，为您培训技术操作人员进行初步设计与施工设计售中服务：公司派技术人员到现场指导设备安装、调试现场及培训操作人员24小时全天候电话服务，节假日照常服务。

**售后服务承诺：**电话支持是指客户在使用设备过程中遇到疑难问题或者设备出现不正常状态时，通过电话或传真向公司寻求技术支持和帮助。公司在确认客户的服务请求后，将安排技术人员在规定的时间内（即响应时间）通过电话帮助需求方进行故障定位，并提出解决办法，最终指导客户排除设备故障。

**现场支持和故障恢复承诺**现场支持是指客户在使用设备过程中遇到疑难问题或设备出现不正常状态时，通过电话或传真向公司寻求技术支持和帮助。公司在确认客户的服务请求后，如果不能通过电话进行故障诊断和解决的故障现象，将立即派遣技术人员赶赴现场进行处理，最终进行解决。

公司的产品提供“三包”保修一年，终身维护；24小时接受技术咨询，为顾客提供技术诊断；维修人员在接到故障通知后迅速到位，排除故障；协助用户系统升级，设备、模具更新

本产品的加工定制是是，类型是卧螺离心机，结构类型是落地式，布局形式是卧式，适用对象是粮食,石油,食用油，结构和分离要求是沉降离心机，分离因素Fr值范围是高速离心机，品牌是豫太，型号是YTLX-170，电机功率是3（kw），外形尺寸是1000×1100×1000（mm），重量是300（kg），应用领域是食品,石油，转鼓直径是170（mm），转鼓转速是5000（r/min），产品类型是全新，用途是其他,把油中的杂质分离出来，自动化程度是全自动