

吉林长春三足离心脱水机，长春工业高速脱水机，不锈钢材质

产品名称	吉林长春三足离心脱水机，长春工业高速脱水机，不锈钢材质
公司名称	沈阳市华之翼机械设备厂
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:三足离心机 结构类型:台式
公司地址	沈阳市于洪区巢湖街16号
联系电话	024-25831988 18802488028

产品详情

沈阳华之翼机械设备有限公司，致力于环保自动化机械的研发，设计，制造，销售于一体的现代化新型企业。本机选用优质不锈钢为材料，专业制作高效节能型脱水机。该款脱水速度快，脱水效果好，可以广泛适用于塑胶、食品、服装、五金加工、纺织等各个行业的脱水需求。三足离心式脱水机稳定性好，脱水率高，适用方便、安全，是高效脱水的理想设备。三足离心式脱水机主要是由转鼓和高速旋转的内胆组成，含有水份、机油等杂质的物料在高速旋转产生的离心力作用下，快速实现固、液分离，从而实现脱水干燥的目的。本节省人工和人工操作误差。让您公司生产技术领先，永久提高您公司生产量和投资收益。本公司郑重承诺：一年保修，终身维护。

【华之翼牌离心脱水机功能】1、华之翼牌离心脱水机转鼓、外壳、转轴均采用优质不锈钢制作，脱水机耐酸、耐碱、耐磨、耐腐蚀，可以适用于各种环境的高效脱水；2、华之翼牌离心脱水机科学设计，三足精准分布，具有超高稳定性，可避免因脱水机载重不平衡而产生震动。3、该离心脱水机减震弹簧采用上海弹簧厂优质产品，起步稳定性好，噪音低，对脱水物料不会造成损伤。4、离心脱水机采用全铜线电机，安全稳定，使用寿命长；5、华之翼牌离心脱水机特设制动开合臂装置，制动性能好，安全可靠；6、该款离心脱水机采用三角皮带传动，由电机带动起步轮，缓步启动至正常转速，脱水机运转平稳无震动。

离心式脱水机产品概述：1、工业脱水机一般为三足悬摆式结构，三足装有弹簧，可避免因载重不平衡而产生的地脚振动。2、内胆外壳采用不锈钢板精制而成，坚固耐用，笼底座，底盘均为铸铁材料，出水管在底盘下方。3、主轴采用优质不锈钢材经过热处理精加工完成；4、采用三角胶带传动，由电机直接带动离心式起步轮，可使机器缓步启动，逐步达到设计转速，以保证机器运转平稳；5、制动一般采用抽动开合臂装，制动性能好，能使机器迅速停转，安全可靠

hzy型三足式离心机为人工下部卸料、间歇操作的过滤式离心机。适合分离含固相（粒状、结晶状或短纤维状）浓度5~60%，粒度范围0.5~1.5毫米的悬浮液。该系列离心机具有结构简单、操作方便，各操作工序可按要求任意调整，滤渣能得到充分洗涤，固相不易破损，适应性强等优点，由于是下部卸料，减轻了劳动强度，广泛用于化工、轻工、食品、制药、冶金等行业。调速电动机带动转鼓旋转，调节转速至

中速，物料由上部加入转鼓经布料盘均匀洒布到转鼓壁，升至高速，在离心力作用下，液相穿过滤布和鼓壁排出，固相截留在转鼓内，停机后由人工铲除或抖动滤袋，使固相松散后从下部排出。

主要特点：1、结构设计合理，有效的消除了卫生死角，结构件过渡圆滑，表面经抛光处理，外部结构件、紧固件和转鼓都采用不锈钢制造。外壳为翻盖式，可对离心机外壳与转鼓夹层空间进行彻底清洗。2、外壳翻盖，设置进料管、洗涤管、观察镜、照明孔。3、配置在线清洗系统，对离心机外壳内壁、转鼓内外表面、集液槽表面等离心机内部不可见部位进行清洗，保证了洁净度要求，符合 gmp 规范。4、结构简单，操作维修方便。5、通用性强，适用范围广。既可用于固相为颗粒状的悬浮液分离，也可用于纤维状物料的分离。6、可采用变频器启动，启动平稳，分离因数可调；非接触式能耗制动系统；防静电皮带传动；机体密闭结构，密封件采用硅橡胶或氟橡胶。可实现密闭防爆要求，适合于有毒和易燃、易爆场合的应用。7、配置氮气保护系统，保证离心机内腔与外部空气隔离。8、晶粒不易破碎。以上配置有化工用和制药用之分，可视具体要求选配，以达到技术经济性要求。

本产品的加工定制是是，类型是三足离心机，结构类型是台式，布局形式是立式，适用对象是塑料,粮食,沙子、泥土,石油，结构和分离要求是分离机，分离因素Fr值范围是高速离心机，品牌是华之翼，型号是500mm，电机功率是1.5（kw），外形尺寸是1000*1000*650（mm），重量是250（kg），应用领域是化工,食品,制药,选矿,石油,煤炭,水处理,船舶,医用、制药,冶金,纺织，转鼓直径是500（mm），转鼓转速是960（r/min），装料限量是25，产品类型是全新，用途是工业用，自动化程度是半自动，规格是500mm