

# 优惠直供高速双针平缝机ZF-842系列 缝纫机 工业缝纫机 平车

产品名称	优惠直供高速双针平缝机ZF-842系列 缝纫机 工业缝纫机 平车
公司名称	台州市椒江清洋缝纫机厂
价格	面议
规格参数	加工定制:是 种类:平缝机 用途:缝纫设备
公司地址	浙江 台州市椒江区 下陈工业区
联系电话	15168660168

## 产品详情

本机采用双直针，立式自动加油旋梭勾线，滑杆挑线，松成二行双线锁式迹。针杆采用机械式分离与联合，上下轴采用流珠轴承，同步齿形带传动，柱塞式油泵润滑系统，采用针杆摆动与送布牙同步送料方式，旋转式标盘调针距和杠杆式倒顺送料机构。梭芯内的缝线回拉弹簧，保证底线与面线得到一致的缝纫效果，适用缝制大衣，制服，牛仔裤，装饰等，最高缝速：2000s.p.m 使用针号：110-140  
针间距：8mm 压脚提升：7-13mm

### 缝纫机保养技术要领

缝纫机的使用要做到勤清理和加油润滑，以保证机器正常运转。

#### 1. 缝纫机的清理

(1) 送布牙的清理 拆下针板和送布牙之间的螺钉，清除布毛、灰尘，并加少量缝纫机油。

#### (2) 梭床的清理

梭床是缝纫机工作的核心，也是最容易出现故障的地方，因此，要经常清除污物并加少量缝纫机油。

(3) 其它部位的清理 缝纫机的表面和面板内的各部位都应经常清扫干净。

## 2.必须使用专用的缝纫机油

缝纫机连续使用一天或几天后就应该全面加一次油，如果在使用之间加油，应使机器空转一段时间，使油充分浸润并甩出多余的油，再用干净的软布将机头和台面擦干净，以免弄脏缝料。然后穿线缉缝碎布，利用缝纫线的运动擦净，甩出多余的油迹，一直到碎布上没有油迹为止，再进行正式缝制。

加油部位有：

- ( 1 ) 机头上的各个油孔，润滑上轴以及上轴相连的部件。
- ( 2 ) 面板内部的部件及各部件连接的活动部件。润滑压脚杆和针杆以及与其相连的部件。
- ( 3 ) 机器板下部部件的活动处擦净并少加些油。

各加油孔与加油部位的加油量不必过多，一、二滴就行。

## 3.保养缝纫机还应注意以下几点

- 1 . 工作完毕后，将机针插入针孔板内，抬起压脚，还要用机罩盖机头，以防尘屑侵入。
- 2 . 开始工作时，先检查主要机件，踏起来轻重情况如何，有无特殊声音，机针是否正常等等，如发现不正常现象，应及时检修。
- 3 . 机器使用相当长时间后，要进行一次大修，如发现磨损较大的零件，要更换新的。

本店内所有宝贝均为厂家直销，薄利多销欢迎大家光临选购！

运费一律到付（发物流）

机器全新，配件齐全，安装好就能使用！

欢迎各区域代理商加盟合作。本店机器都是单机头价格（包括机头+油盘+安装副件），整套加（台板+电机）加400元！

收货须知：

收到货时，无论包装是否破损，务必当面检查物品是否完好及缺少，有任何问题都请勿签收，并立即与我取得联系。因为如果物品由快递公司在运输过程中将商品损坏，我方可与快递公司索要商品的赔偿，所以请买家务必要配合！检验后的签收就是认同，签收后出现此类问题，我们将不予受理的，谢谢您的配合。

关于售后

在您收到产品的一年内，如果产品出现质量问题，我们将会免费为您保修(另:邮费及更换配件成本费用自付)。

1.如果您的产品使用超过一年，出现问题，我们将会提供有偿的维修服务。（一般情况，只收取维修的成本费用和邮费。）

全国免费销售热线 400-805-9085

手机 15168660168

qq 124125317

本产品的加工定制是是，种类是平缝机，用途是缝纫设备，自动化程度是半自动，适用厚度范围是薄中厚料均可，线迹类型是绗缝机，品牌是织富高速双针平缝机，型号是ZF-842，适用场所是工厂用，作用对象是织物，驱动形式是电动，针数是双针，线数是四线，机头数是单头机，产品类型是全新，外形尺寸（长\*宽\*高）是580\*251\*530（mm），整机重量是45（Kg），产品别名是平缝机，规格是ZF-842