

大头泵水封大头泵前轴封大头泵机械密封伸缩环

产品名称	大头泵水封大头泵前轴封大头泵机械密封伸缩环
公司名称	宁波市鄞州柯奇密封件厂
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:动环、静环 材质:聚四氟乙烯碳化硅
公司地址	宁波市鄞州区塘溪镇前溪头村
联系电话	057488402887 15057492915

产品详情

聚四氟乙烯制品具有高度的化学稳定性，卓越的耐化学腐蚀能力，如耐强酸、强碱、强氧化剂等，有突破的耐热耐寒及耐磨性，还具有优越的电绝缘性，且不受温度与频率影响，尚不粘着、不吸水，不燃烧等优点，广泛用于电气、电子、化学、机械工业等方面。

本公司可根据用户要求加工各种类型产品，我们本着“客户至上、质量第一”的宗旨，热忱欢迎广大新老客户光临指导。

ptfe独特的性能使其在化工、石油、纺织、食品、造纸、医学、电子和机械等工业和海洋作业领域都有着广泛的应用。

聚四氟乙烯的机械性质较软。具有非常低的表面能。聚四氟乙烯(f4,ptfe)具有一系列优良的使用性能:耐高温—长期使用温度200~260度，耐低温—在-100度时仍柔软；耐腐蚀—能耐王水和一切有机溶剂；耐气

候—塑料中最佳的老化寿命；高润滑—具有塑料中最小的摩擦系数（0.04）；不粘性—具有固体材料中最小的表面张力而不粘附任何物质；无毒害—具有生理惰性；优异的电气性能，是理想的c级绝缘材料。聚四氟乙烯材料，广泛应用在国防军工、原子能、石油、无线电、电力机械、化学工业等重要部门。

聚四氟乙烯(ptfe)在防腐蚀性能的应用

由于橡胶、玻璃、金属合金等材料在耐腐蚀方面存在缺陷，难以满足条件苛刻的温度、压力和化学介质共存的环境，由此造成的损失相当惊。而ptfe材料以其卓越的耐腐蚀性能，业已成为石油、化工、纺织等行业的主要耐腐蚀材料。其具体应用包括：输送腐蚀性气体的输送管、排气管、蒸汽管，轧钢机高压油管，飞机液压系统和冷压系统的高中低压管道，精馏塔、热交换器，釜、塔、槽的衬里，阀门等化工设备。密封件的性能好坏对整个机器设备的效率与性能都有很大的影响。ptfe材料具有的耐腐蚀、耐老化、低摩擦系数及不粘性、耐温范围广、弹性好的特性使其非常适合应用于制造耐腐蚀要求高，使用温度高于100 的密封件。如机器、热交换器、高压容器、大直径容器、阀门、泵的槽形法兰的密封件，玻璃反应锅、平面法兰、大直径法兰的密封件，轴、活塞杆、阀门杆、蜗轮泵、拉杆的密封件等等

本产品的加工定制是是，类型是动环、静环，材质是聚四氟乙烯碳化硅，作用是轴用密封，品牌是柯奇密封件，型号是WB3-25，样品或现货是现货，是否标准件是标准件，使用温度是-160-260（ ），使用压力是150（MPa），是否进口是是，适用范围是泵，性质是耐腐蚀,耐高温,耐高压,耐磨损