

企业集采高温窑炉钢丝加强陶瓷纤维绳、硅酸铝方绳、高温密封

产品名称	企业集采高温窑炉钢丝加强陶瓷纤维绳、硅酸铝方绳、高温密封
公司名称	余姚市海明石墨制品厂
价格	面议
规格参数	盘根材质：陶瓷纤维盘根:是否进口：否 品牌：sylan:型号：10mm-30mm特殊规格订做 使用温度：1000（ ）:使用压力：20（MPa）
公司地址	中国 浙江 宁波 余姚市 泗门镇大庙周村小庙东路38号
联系电话	86 0574 62194148 15158387779

产品详情

特殊规格请联系旺旺，订做生产

产品特点：

适用于高温、高压的机、泵、阀的密封设备：金属处理，锅炉门，高温炉门、高温、高压的机、泵、阀行业：可广泛地使用在化工、电力、造纸、食品、制药等行业介质：洁净流体或浆体，盐水，乳液，油脂，碳氢化合物，溶剂，纸浆。

陶瓷纤维绳用于1、各种隔热工业窑炉的炉门密封、炉口幕帘。

2、高温烟道、风管的衬套、膨胀的接头。

3、石油化工设备、容器、管道的高温隔热、保温。

4、高温环境下的防护衣、手套、头套、头盔、靴等。

5、汽车发动机的隔热罩、重油发动机排气管的包裹、高速赛车的复合制动摩擦衬垫。

6、输送高温液体、气体的泵、压缩机和阀门用的密封填料、垫片。

7、高温电器绝缘。

8、防火门、防火帘、灭火毯、接火花用垫子和隔热覆盖等防火缝制品。

9、航天、航空工业用的隔热、保温材料、制动摩擦衬垫。

10、深冷设备、容器、管道的隔热、包裹。

11、高档写字楼中的档案库、金库、保险柜等重要场所的绝热、防火隔层，消防自动防火帘。

陶瓷纤维盘根的主要技术参数：

陶瓷纤维盘根的主要技术参数：

压力 (pressure) 3-20mpa

温度(temperature) 800-1200

ph值 (ph range) 3~14

线速度 (linear speed) 12米/秒 m/s

本产品属性仅供参考，产品价格为象征性价格，订购前请具体联系。欢迎新老客户来样定做，不同规格，不同材质，价格有所差异，可来电咨询！

余姚市海明石墨制品厂

联系人：周海明先生（销售部经理）

电话：86 0574 62194148

移动电话：15158387779

传真：86 0574 62194148

地址：中国浙江余姚市泗门镇大庙周村小庙东路38号

邮编：315470

本产品的盘根材质：陶瓷纤维盘根是是否进口：否，品牌：sylan是型号：10mm-30mm特殊规格订做，使用温度：1000（ ）是使用压力：20（MPa），样品或现货：现货是是否标准件：标准件