

德国SIMRIT_MERKEL_CFW密封件，AS型骨架防尘圈

产品名称	德国SIMRIT_MERKEL_CFW密封件，AS型骨架防尘圈
公司名称	广州新铨品机械配件有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:密封圈 材质:橡胶
公司地址	广州市天河区中山大道中295号
联系电话	86-020-82569960 13560078020

产品详情

防尘圈as

1. 特点 带金属骨架，防尘唇伸出的活塞杆防尘圈；2.材料

材料：	丁腈橡胶(nbr)
硬度：	88邵尔a
金属骨架:	低碳钢

3.性能 防止污物进入油缸的单项防尘圈；用于iso 6195
b型标准腔体对于新设计我们推荐使用更先进的结构系列.pu 5,auas,auas r和aups.4.操作极限 线速度2m/s

介质/温度	88 nbr
油液压 hl, hlp	- 30 ° c to +100 ° c
hfa, hfb 流体	+5 ° c to +60 ° c
hfc 流体	- 30 ° c to +60 ° c
hfd 流体	-
water	+5 ° c to +90 ° c
hetg (菜籽油)	- 30 ° c to +80 ° c
hees (合成酯)	-
hepg (乙二醇)	- 30 ° c to +60 ° c
矿物润滑酯	- 30 ° c to +100 ° c

5.设计依据

表面质量	
粗糙度深度	rmax ra

滑动表面	*	*
沟槽低面	$\leq 6,3 \mu m$	$\leq 1,6 \mu m$
沟槽侧面	$\leq 15 \mu m$	$\leq 3 \mu m$

* 滑动表面的表面粗糙度应与安装的密封元件相适应。安装
防尘圈as可压入轴向开口的腔体。保证防尘圈理想功能的先决条件之一是细心安装。

本产品的加工定制是是，类型是密封圈，材质是橡胶，作用是防尘密封，品牌是CFW，型号是AS，样品或现货是现货，是否标准件是标准件，使用温度是120（ ），是否进口是是，适用范围是油缸，性质是耐磨损