

德氟供应聚四氟乙烯密封垫片 四氟密封件 铁氟龙零件

产品名称	德氟供应聚四氟乙烯密封垫片 四氟密封件 铁氟龙零件
公司名称	深圳市德诚旺科技有限公司
价格	面议
规格参数	材质：PTFE:作用：孔用密封 适用范围：汽车,电器,泵,化工管道,阀门:性质： 耐腐蚀,耐高温,耐高压,耐磨损 品牌：德氟:型号：可定做
公司地址	Building D, Yishida Industrial, XinTang Village, Guanlan Town, ShenZhen, China(518110).
联系电话	(86)755-23283050 13823687546

产品详情

ptfe异形件特性 ptfe odd-form component characteristics

耐热性： 具有优良的耐高低温特性。一般在-180 ~260 之间可以连续使用，具有显著的热稳定性，可以在冷冻温度下工作而不脆化，在高温下不融化。

耐腐蚀性： 几乎不受任何化学药品与溶剂的侵蚀，可以保护零部件免遭任何种类的化学腐蚀。

耐大气老化性： 长期暴露于大气中表面及性能保持不变。

不粘性： 具有固体材料中最小的表面张力而不粘附任何物质。

绝缘性： 具有很强的介电性能（介电强度为10kv/mm）。

润滑、耐磨性：具有较低的摩擦系数。负载滑动时摩擦系数产生变化，但数值仅在0.04~0.15之间，正是由于其具备较强的润滑性，从而在耐磨上也表现的很突出。

毒性：具有生理惰性。

ptfe异形件用途

ptfe odd-form component application

聚四氟乙烯异形件适用于-180 ~+260 温度下，可用作电器绝缘材料及接触腐蚀介质的衬里、支承滑块、道轨密封件及润滑材料。广泛应用于化工、机械密封、桥梁、电力、航空、电子电气等领域。

本产品的材质：PTFE是作用：孔用密封，适用范围：汽车,电器,泵,化工管道,阀门是性质：耐腐蚀,耐高温,耐高压,耐磨损，品牌：德氟是型号：可定做，样品或现货：样品是是否标准件：非标准件，使用温度：260（ ）是分类：机械配件，特性：耐高温耐腐蚀耐酸碱耐磨损绝缘