

# 四氟密封件 密封圈 广式球阀密封DN25 17\*30\*4

产品名称	四氟密封件 密封圈 广式球阀密封DN25 17*30*4
公司名称	廊坊米多化工产品有限公司
价格	.00/件
规格参数	材质:四氟 截面形状:矩形 作用:回转密封
公司地址	河北省廊坊市大城县广安镇东流河村
联系电话	18533652186 18533652186

## 产品详情

17\*30的模具，厚度可按客户要求定做，本厂模具繁多  
详见《温州市三龙氟塑制品厂模具记录本》或与卖家联系

聚四氟乙烯（英文缩写为teflon或ptfe、f4），因应用广泛被人们称为“塑料王”，中文音译称为“铁氟龙”、“特氟隆”、“特氟龙”、“特富隆”、“泰氟龙”等等。聚四氟乙烯是由四氟乙烯经聚合而成的高分子化合物，具有优良的化学稳定性、耐腐蚀性(是当今世界上耐腐蚀性能zuijia材料之一，除熔融金属钠和液氟外，能耐其它一切化学药品，在王水中煮沸也不起变化，广泛应用于各种需要抗酸碱和有机溶剂的工况)、密封性、高润滑不粘性、电绝缘性和良好的抗老化性、耐温跨度大（能在+250 至-180 的温度下长期工作）。聚四氟乙烯它本身对人没有毒性，但是在生产过程中使用的原料之一全氟辛酸铵(pf oa)被认为可能具有致癌作用。

它的诞生解决了世界化工、石油、制药等领域的许多问题。它已被广泛地应用作为密封材料和填充材料

### 性能优点

耐高温——使用工作温度达250 。

耐低温——具有良好的机械韧性；即使温度下降到-196 ，也可保持5%的伸长率。

耐腐蚀——对大多数化学药品和溶剂，表现出惰性、能耐强酸强碱、水和各种有机溶剂。

耐气候——有塑料中zuijia的老化寿命。

高润滑——是固体材料中摩擦系数最低者。

不粘附——是固体材料中最小的表面张力，不粘附任何物质。

无毒害——具有生理惰性，作为人工血管和脏器长期植入体内无不良反应。

## 垫片

聚四氟乙烯作为密封材料有很多种应用方式。因其本身具有高耐腐蚀，物理性能稳定，耐高低温，成就了它良好的密封性能，在石油、化工、制药、电力、钢铁行业都有广泛的应用。适用的介质包括水、油、酸溶液、碱溶液等几乎所有的化工成份。

本产品的材质是四氟，截面形状是矩形，作用是回转密封，适用范围是汽车,门窗,电器,轴承,泵,气缸,托辊,水管,化工管道,阀门，性质是耐腐蚀,耐磨损，品牌是三龙，型号是17\*30\*4，厚度是4（mm），内径是17（mm），外径是30（mm），样品或现货是现货，是否标准件是标准件，是否进口是否