

台湾NAK骨架油封 优质丁腈骨架油封

产品名称	台湾NAK骨架油封 优质丁腈骨架油封
公司名称	广州市越秀区鑫泰橡胶制品经营部
价格	面议
规格参数	加工定制:否 类型:密封圈 材质:橡胶
公司地址	广东 广州市越秀区 海珠中路100号之1
联系电话	02081921776 18620222965

产品详情

油封简介：

油封（oil seal）是一般密封件的习惯称谓，简单的说就是润滑油的密封。油封一般分为单体型和组装型，组装型是骨架与唇口材料可以自由组合，一般用于特殊油封。顾名思义：油封是用来封油（油是传动系统中最常见的液体物质，也泛指一般的液体物质之意）的机械元件，它将传动部件中需要润滑的部件与出力部件隔离，不至于让润滑油渗漏。从油封的密封作用、特点、结构类型、工作状态和密封机理等可以分成多种形式和不同叫法，但习惯上一般将旋转轴唇形密封圈叫油封，静密封和动密封（一般往复运动）用密封件叫密封件。

优质骨架油封，全部采用进口全自动抽真空硫化体系，全自动抽真空切边和整套的理化检测设备，产品规格齐全，质优价廉，欢迎大家选购，店铺上架产品均有现货，如查不到的规格也可联系客服订购。

骨架油封的作用：

一般就是将传动部件中需要润滑的部件与出力部件隔离，不至于让润滑油渗漏，通常用于旋转轴，是一

种旋转轴唇密封。骨架就如同混凝土构件里面的钢筋，起到加强的作用，并使油封能保持形状及张力。按骨架型式可分为内骨架油封，外骨架油封，内外露骨架油封。骨架油封是采用优质丁腈橡胶和钢板制作而成，质量稳定，使用寿命长。广泛用于汽车，摩托车曲轴，凸轮轴，差速器，减震器，发动机，车桥，前后轮等部位。1、防止泥沙、灰尘、水气等自外侵入轴承中；2、限制轴承中的润滑油漏出。对油封的要求是尺寸（内径、外径和厚度）应符合规定；要求有适当的弹性，能将轴适当地卡住，起到密封作用；要耐热、耐磨、强度好、耐介质（油或水等），使用寿命长。合理使用油封，应注意以下几点：(1)轴的转速由于设计和结构上的原因，高转数的轴应使用高速油封，低转速的轴使用低速油封，不能将低速油封用于高速轴上，反之也不行。(2)环境温度在使用温度较高的情况下，应选用聚丙烯酯或硅、氟、硅氟橡胶。并应设法降低油箱中的油温。在使用温度过低的情况下，应选用耐寒橡胶。(3)压力一般的油封承受压力能力差，压力过大时油封会变形。在压力过大的使用条件下应采用耐压支承圈或加强的耐压油封。(4)安装上的偏心程度油封和轴配合时偏心过大，则其密封性会变差，特别是在轴转速高时尤为严重。如果偏心过大时，可采用“w”形断面的油封。(5)轴的表面光洁度，直接影响油封的使用寿命，即轴的光洁度高，油封使用寿命就会长。(6)注意在油封的唇口应有一定量的润滑油。(7)要特别注意防止尘土浸入油封。

广州市越秀区鑫泰橡胶制品经营部经销批发的o型圈、油封、订做各种杂件、硅胶制品、礼品、密封圈、油封、pu、ptfe制品，品种齐全、价格合理，畅销消费者市场，在消费者当中享有较高的地位，公司与多家零售商和代理商建立了长期稳定的合作关系。广州市越秀区鑫泰橡胶制品经营部实力雄厚，重信用、守合同、保证产品质量，以多品种经营特色和薄利多销的原则，赢得了广大客户的信任。

联系人：钱先生

联系电话：18620222965

固定电话：020-81921776

本产品的加工定制是否，类型是密封圈，材质是橡胶，作用是油封，品牌是NAK，型号是规格齐全，样品或现货是现货，是否标准件是标准件，使用温度是-60——110（ ），使用压力是0.03（MPa），是否进口是是，适用范围是汽车,门窗,电器,轴承,泵,釜,油缸，性质是耐磨损，油封用途是骨架油封