

石墨垫/柔性石墨填料/各种型号石墨垫/柔性石墨填料

产品名称	石墨垫/柔性石墨填料/各种型号石墨垫/柔性石墨填料
公司名称	大城县鹏誉密封材料销售有限公司
价格	面议
规格参数	材质:石墨 截面形状:O型 作用:油封
公司地址	大城县西东曹村
联系电话	18632632567 18630671303

产品详情

1简介

石墨垫片属于密封垫片系列。

2分类

柔性石墨垫片由柔性石墨薄片（或带有金属加强）切割而成，根据应用需要共分为四种类型：1、柔性石墨垫片：从柔性石墨薄片上切割而成，用于管道法兰和阀盖等。建议这种垫片都为小直径垫片，这取决于它的低机械强度。2、柔性石墨垫片mi：带钩的碳钢薄片（0.2毫米厚）被柔性石墨薄片夹在中间，然后被切割成特定的尺寸，机械强度很高。3、柔性石墨垫片pm：柔性石墨薄片被粘附在0.2毫米厚的304不锈钢薄片的两面，具有很高的机械强度并且易于运输，由于它也可以被切割成复杂的形状，这种垫片被广泛的应用在各种工业中。4、柔性石墨垫片pm-a：将t/#1215 中的不锈钢薄片换成 316钢（50微米）。

3应用

用于各种工业上的管道法兰，换热器，阀盖等，以及液面计、水准仪上的特殊形状法兰。石墨垫片以石墨线为材料，经编织整形而成。石墨垫片适用于高温、高压、强腐蚀性介质下工作的各类阀门、泵、反应釜等设备的填料函密封。

4原料

可膨胀石墨(柔性石墨)由纯天然石墨经过化学处理和1000 的高温处理而成，这种材料提供出色的耐热性和化学耐性，能很好的使垫片具有高弹性和低延展性特征。

5特征

1、柔性石墨垫片在极低温至400 高温范围内密封性能几乎保持不变;2、柔性石墨垫片几乎对所有的液体都有卓越的化学耐性(强氧化酸等除外);3、由于冷变形和延展性很小，安装过紧对柔性石墨垫片没有影响。

本产品的材质是石墨，截面形状是O型，作用是油封，适用范围是电器,轴承,泵,化工管道，性质是耐腐蚀耐高温耐高压耐磨损，品牌是鹏誉，型号是标准/非标准，厚度是3-50（mm），样品或现货是现货，是否标准件是标准件，是否进口是否，使用压力是300（MPa），使用温度是1300（ ）