金属缠绕垫片 304不锈钢缠绕垫片 DN20

产品名称	金属缠绕垫片 304不锈钢缠绕垫片 DN20
公司名称	泰州市姜堰区远洋密封件厂
价格	面议
规格参数	品牌:远洋密封 型号:YYMF 材质:不锈钢
公司地址	泰州市姜堰区远洋密封件厂
联系电话	86-052388307987 15371570413

产品详情

金属带与非金属带相互重迭，连续缠绕而成，在始、末端用点焊方式将金属带固定。

垫片的特点1、适用的工况范围宽：能耐高温、高压和适应超低温或真空恶的使用条件。通过改变填料、调整安装方法，能保证密封性能优良。不会与垫片接触的法兰密封面的表面精度要求不严格。垫片安装方便，能保证密封性能优良。

缠绕垫的种类1、般分缠绕垫片按结构型式分为：基本型、带内环型、带外环型、带内外环型。2、热交换器用缠绕垫的结构型式：基本型、带内环型、带外环型、带内外环型。3、缠绕垫的结构型式：基本型、带内环型、带外环型、带内外环型。

使用范围1、使用温度：-196℃-200℃(氧化性介质中不高于600℃)2、使用压力：2.5mpa3、垫片系数：m=2.5-4.4、最小预紧比压：y=68mpa5、最大加工尺寸：2000mm

本产品的品牌是远洋密封，型号是YYMF，材质是不锈钢，截面形状是O型，性质是耐高温,耐高压,耐腐蚀,耐磨损，作用是固定密封，是否进口是否，适用范围是轴承,泵,管道阀门，厚度是3.2—4.5（mm），使用温度是—196—850（℃），使用压力是≤25（MPa）