

合金103型机械密封件 泵用机械密封

产品名称	合金103型机械密封件 泵用机械密封
公司名称	嘉善蓝天机械密封件有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:动环、静环 材质:金属
公司地址	中国 浙江 嘉兴 嘉善县 鑫锋村横港3号
联系电话	086 573 84066146 13757349995

产品详情

密封型号品种繁多，不一一列出（也可非标定做）

质优价低，欢迎来电垂询。机械密封适用范围：

蓝天人用自己的睿智、信心和信誉，不断向世人推出表里如一的高品质产品，与您共谋发展。生产产品广泛用于石油，化工，化纤，印染，机械，医药，食品，航天等行业,为数家欧美及国内知名企业提供配套产品。

安装技术要求：

机械密封是属于较高精度的机械部件，对其正确的安装与操作对它的使用寿命有大大的影响。我们一般按照石油化工部规定的标准。

安装机械密封的泵与机械密封配合部分的技术要求如下:

- 1、轴弯曲度：最大不大于0.05毫米；
- 2、转子振摆：动环密封圈处的轴套附近不大于0.06毫米；
- 3、轴的轴向窜动量不允许超过 ± 0.5 毫米，如果带轴套，不允许轴套有松动；
- 4、联轴器的找正误差：对于齿式联轴器不大于0.08~0.10毫米（p2008c），对于弹性联轴器不大于0.05~0.06毫米；（习惯做法端跳 <0.05 ,径跳 <0.10 ）
- 5、压盖（静环座）与密封配合止口对轴中心线的同心度允差0.05毫米，与垫片接触的平面对中心线的垂

直度值允差0.03~0.05毫米，如果达不到要求，密封腔要进行加工；

6、安装动环密封圈的轴套端部，以及安装静环密封圈的压盖（或壳体）的端部应倒角，并修光滑。

订货须知：

机械密封仍是一门新技术，正在不断采用新材料，新工艺，为了在供需双方之间当好参谋，谨慎各用户单位尽可能

提供设备与机械名称流体机械的工作数据，机械密封的正规型号，以便协助您选择到满意的机械密封。

我们乐意协助用户选用特殊的机械密封设计试制，来图来样生产，欢迎用户订购，诚恳希望对本厂产品提出宝贵意见，以便改进和提高。

由于密封件规格型号繁多，拍前请与客服联系是否有现货，不接急件。

【以上所有价格均不含税】如需开票请与我们联系：0573-84066146。

13757349995

发货说明：

江浙沪地区首重6元，续重1元/公斤；【广东/北京/天津/河北/福建/海南/江西/山东/河南/湖南/湖北/广西/山西/陕西/四川/东北三省/贵州/云南/甘肃/青岛/宁夏等运费首重10元，具体运费联系客服--谢谢】【内蒙古15】【西藏20】【香港.澳门30】【台湾50】本公司默认天天快递。

1、有现货的常规产品，款到36小时内发货，非标件款到五~七天内发货；

2、小于6套且金额小于1000元的，运费由需方承担，等于大于6套的且金额大于1000元的，运费由供方承担。不支持货到快递收款。

3、发货方式为快递，合作的快递公司有申通、天天，如要发急件，发顺丰，支付方式为到付。货物大于或等于25kg的，选择物流。如以上快递不到的地方，请及时和我们联系：周丽 137 5734 9995。

公司汇款方式：

单位名称：嘉善蓝天机械密封件有限公司

纳税人识别号：330421758074994

地址.电话：魏塘镇先锋村横港3号 84066146

开户行及账号：县工行卖鱼桥分理处 1204070509248002035

本产品的加工定制是是，类型是动环、静环，材质是金属，作用是轴用密封，品牌是蓝天，型号是103型，样品或现货是现货，是否标准件是标准件，使用温度是-20-180（ ），使用压力是0.8（MPa），是否

进口是是，适用范围是泵,其他，性质是耐腐蚀,耐高温,耐高压,耐磨损,其他