

集装箱胶条，高栏车用密封条

| | |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | 集装箱胶条，高栏车用密封条 |
| 公司名称 | 河北旭丰橡胶制品有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 材质:三元乙丙 作用:固定密封 适用范围:汽车,集装箱,机柜 |
| 公司地址 | 河北清河县清河县工业区 |
| 联系电话 | 0319 - 7502567 18875765500 |

产品详情

产品名称：供应集装箱胶条，高栏车用密封条

产品材质：epdm(三元乙丙橡胶)

产品性能：

epdm具有优良的电性能，良好的应力-应变特性，良好的耐磨性，优异的耐潮湿性和耐水蒸气性等特点。

epdm可长期在阳光、潮湿、寒冷的自然环境下使用。在阳光下暴晒十年以上不会出现龟裂，物理机械性能变化也很小

epdm可在120 条件下长期使用，最高使用温度150 ，高于150 时开始分解，当加入适宜的防老化剂或过氧化物、醌硫化体系，基间歇耐温高达315 。这一特性是由其饱和的主键结构所决定的。

epdm耐多种极性溶质，如刹车油、强酸、强碱、酒精等；耐非极性溶质性能较差，如汽油等烃类溶质等，通过采用超高分子油填充情况下可获得中等耐油性。

本产品的材质是三元乙丙，作用是固定密封，适用范围是汽车,集装箱,机柜，截面形状是多种，性质是耐腐蚀,耐高温,耐高压,耐磨损，是否进口是是，品牌是旭丰，型号是各种型号，厚度是2（mm），样品或现货是样品，是否标准件是标准件，使用温度是-40--120（ ），使用压力是15（MPa）