

防晒三元乙丙橡胶条/耐油橡胶条/密封效果具佳

产品名称	防晒三元乙丙橡胶条/耐油橡胶条/密封效果具佳
公司名称	深圳市鑫银特橡胶制品有限公司
价格	面议
规格参数	材质:三元乙丙 作用:隔音密封 适用范围:汽车,冰箱,机柜
公司地址	深圳市龙岗区平湖街道华南大道一号华南国际五金化工塑料原辅料物流区(一期)M07栋103号
联系电话	075589631983 18820969800

产品详情

防晒三元乙丙密封条,三元乙丙发泡密封条,三元乙丙橡胶条(深圳市鑫银特橡胶制品有限公司)深圳三元乙丙橡胶条,东莞epdm密封条,防尘密封条,防腐蚀密封条,耐高温密封条,耐油密封条,深圳发泡橡胶密封条,上海密封条,佛山耐油密封条,耐水密封条,耐热密封条,epdm密封条是由乙烯、丙烯经溶液共聚合而成的橡胶,再引入第三单体(enb)。三元乙丙橡胶基本上是一种饱和的高聚物,耐老化性能非常好、耐气候性好、电绝缘性能优良、耐化学腐蚀性好、冲击弹性较好。

三元乙丙(epdm)特性及用途

乙丙橡胶的最主要缺点是硫化速度慢;与其它不饱和橡胶并用难,自粘和互粘性都很差,故加工性能不好。nbr丁腈橡胶密封条——适合于石油系液压油、甘醇系液压油、二酯系润滑油、汽油、水、硅润滑脂、硅油等介质中使用。是目前用途最广、成本最低的橡胶密封件。不适用于极性溶剂之中,例如酮类、臭氧、硝基烃、mek和氯仿。一般使用温度范围为-40~120。hnbr氢化丁腈橡胶密封条——具有极佳的抗腐蚀、抗撕裂和抗压缩变形特性,耐臭氧、耐阳光、耐气候性较好。比丁腈橡胶有更佳的抗磨性。三元乙丙胶条适用于洗涤机械、汽车发动机系统及使用新型环保冷媒r134a的制冷系统中。不建议使用于醇类、酯类或是芳香族的溶液中。一般使用温度范围为-40~150。sil硅橡胶密封条——具有极佳的耐热、耐寒、耐臭氧、耐大气老化性能。有很好的绝缘性能。但抗拉强度较一般橡胶差且不具耐油性。适用于家用电器如电热水器、电熨斗、微波炉等。还适用于各种与人体有接触的用品,如水壶、饮水机等。不建议使用于大部份浓缩溶剂、油品、浓酸及氢氧化钠中。一般使用温度范围为-55~250。

三元乙丙橡胶条应用于铁路机车、汽车、飞机、高层建筑、电冰箱及各种工业零件上,起防止外界灰尘、空气、水等进入系统的一种橡胶密封元件。

本产品的材质是三元乙丙，作用是隔音密封，适用范围是汽车,冰箱,机柜，截面形状是D型，性质是耐高温,耐磨损，是否进口是是，品牌是鑫银特，型号是2MM，厚度是2（mm），样品或现货是样品，是否标准件是标准件，使用温度是120（ ），使用压力是25（MPa）