

# 安全触边 安全边缘开关工业控制信号带

产品名称	安全触边 安全边缘开关工业控制信号带
公司名称	清河县宏利橡塑有限公司
价格	面议
规格参数	材质:三元乙丙 作用:防撞条 适用范围:门窗
公司地址	邢台河北省清河县王官庄镇西环路8号
联系电话	86-03198055168/8055815 15933394035

## 产品详情

### 安全触边

安全触边，又叫安全边缘，是一种带状的压敏开关。安全边与安全缓冲器是柔性可弯折的带状物，可以固定在诸如机床工作台和电动门等存在挤压和剪切危险的移动部件的边棱上。

- 1.当装有安全边或安全缓冲器的移动部件撞击到操作者（或操作者撞击到移动部件）这些柔性的安全边就会被压迫并传送信号给动力源以停止这些部件的运动。
- 2.安全边或安全缓冲器可以被归类为“带”装置。安全边或安全缓冲器不会限制进入而只是“感觉”它。安全边与安全缓冲器完全依赖于其感觉与开关能力来提供安全保护，因此安全边或安全缓冲器的控制电路的可靠控制非常重要。通常安全边或安全缓冲器只用于那些动力撤除后运动部件能立刻停止的机器上。
- 3.安全边或安全缓冲器与控制器一道构成灵活通用的紧急停止系统，使用该系统的场合机器操作者或安装人员必须能够容易近便地停止拖动装置。
- 4.一个完整的安全边包括一个铝轨——安全触点，和安全接触带。安全边的特殊形状（橡胶侧面）可保护安全接触带不受破坏并允许安全边的冲击角度超过90度。
- 5.安全缓冲器与安全边的工作原理类似，但构造上有些差别。它多出一个聚亚安酯覆盖的泡沫橡胶附件，该附件用于保护与其接触的其他物体。

清河县宏利橡塑有限公司热情欢迎各界朋友来电来函，洽谈合作事宜！

本产品的材质是三元乙丙，作用是防撞条，适用范围是门窗，截面形状是V型，性质是耐磨损，是否进口是否，品牌是爱征，型号是HL59，厚度是40（mm），样品或现货是现货，是否标准件是标准件，使

用温度是-60——120 ( ) , 使用压力是26 ( MPa )