

PSE油封/SEP活塞杆密封/意大利组合封

产品名称	PSE油封/SEP活塞杆密封/意大利组合封
公司名称	广州市黄埔区佳德福液压配件经营部
价格	面议
规格参数	材质:NBR Cotton+POM材质 使用温度:-30+120 () 适用范围:汽车,泵,油缸,气缸,液压机械
公司地址	广东 广州市黄埔区 黄埔东路1462号
联系电话	02062245065 13450351403

产品详情

pse/k(sep/k)适用于强摆动、震动及高压力的工作条件。pse/sep的丁腈橡胶部分，是特别为采矿业用途而设计。

它的一般特性：容易安装，高抗磨损性，高抗挤压性，低变型量。

参考工作条件：压力：=700bar

速度：=0.5m/s

温度：=-30 +120

我司的产品广泛应用于工程机械、港口码头、物流设备，注塑机、扎钢冶金、船舶及石油化工等多种液压机械行业中。规格型号齐全、大量库存，并能随时根据客户需要快速提供非标准尺寸密封件。

您的满意，是我们服务的标准。期待与您携手并进、共创辉煌，欢迎来电来函咨询或订购！

本产品的材质是NBR Cotton+POM材质，使用温度是-30+120 ()，适用范围是汽车,泵,油缸,气缸,液压机械，作用是油封，是否进口是是，品牌是意大利TECN，型号是标准，样品或现货是现货，是否标准件是标准件，使用压力是高压（MPa），截面形状是V型，性质是耐腐蚀,耐高温,耐高压,耐磨损