

## V型加布密封圈（45x60x10）

产品名称	V型加布密封圈（45x60x10）
公司名称	南通润成机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	材质:橡胶 使用温度:100（ ） 适用范围:泵,油缸,气缸
公司地址	南通市长华路2号
联系电话	0513-81508997 13016799778

## 产品详情

我厂专业生产v型夹布密封圈，是适用于冶金、矿山、通用设备、超高压油缸活塞与活塞杆起往复运动最理想的自由组合密封件。另可订做j型、y型、u型、蕾型、鼓型等夹织物密封圈，有模具规格请参见：煤矿液压支柱用蕾型、鼓型、山型密封圈规格表。质优价廉，欢迎选购，

v形夹布橡胶密封圈是在增强材料棉布上涂抹上橡胶合成物经加热加压模压而成，这种夹织物密封圈密封性能可根据工作压力的大小确定所用密封圈的数目，通常须借助于压盖的调整来补偿密封圈的磨损量。

v型夹布密封圈结构复杂，须由支承环、密封圈和压环三部分组成。其密封原理是当压环压紧密封环时，支撑环使密封环产生变形而实现密封。v型密封圈特点是自由组合，密封效果良好，耐高压，寿命长，但摩擦阻力较大，并随着工作压力和密封圈数目的增多而增大。因此v形密封圈适宜于运动速度较低而工作压力较高的液压缸采用。

工作温度：-40 ~ +120 工作压力：50 ~ 600kgf/cm<sup>3</sup>工作介质：液压油 产品硬度：(绍尔a) 98 ± 2  
材质：夹布橡胶。

### 产品展示

本产品的材质是橡胶，使用温度是100（ ），适用范围是泵,油缸,气缸，作用是轴用密封，是否进口是否，品牌是三多力，型号是45x60，样品或现货是现货，是否标准件是标准件，使用压力是50（MPa），截面形状是V型，性质是耐高压,耐磨损